

粉体气力输送泵 北京气力输送泵 天津实达电力

产品名称	粉体气力输送泵 北京气力输送泵 天津实达电力
公司名称	天津市实达电力设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市武清区豆张庄乡佰特道北侧6号（注册地址）
联系电话	18602228555 18602228555

产品详情

输送泵工作流程

输送泵工作流程

整个工作过程如下

- 1.供料阶段。打开进料阀和排气阀，物料在常压下开始进入输送泵，料位计发出料仓满指示信号后停止进料。
- 2.加压流化阶段。关闭进料阀和排气阀，气力输送泵设备厂家，打开进气阀，增加罐内压力。
- 3.输送阶段。达到规定压力后，打开输送风阀和卸料阀，开始物料输送；仓泵输送完成后，管道阻力减小，仓泵压力降低。当压力降至下限压力时，物料输送状态结束。

气力输送泵介绍

气力输送泵是一种新型粉体气力输送设备，是专门用来输送水泥、生料、粉煤灰的新型低

压输送设备，气力输送泵价格，是利用高速气流的引射作用来输送干燥松散物料，在当量距离450m，高度40m范围内效果理想，在整套输灰系统中，料封泵是重要设备，热电厂、水泥厂行业选择料封泵输送物料，可提高整体的输送效率，保护企业生产环境。料封泵结构简单，操作量少，能够连续不断地进行送灰，自动调整料封泵出力，达到较好的收集输送水泥效果，送灰媒介压力低，管道阀门不宜磨损；

输送泵特点高节能由于流化结构合理，物料流化状态良好，耗气量明显比同类产品低，公司经过多年生产、研制，粉体气力输送泵，对流化结构多次进行改进，大大提高了生产效率，降低了能耗。料气比高流化效果好，耗气量少，北京气力输送泵，料气比自然就高。通过试验室试验，当量距离在500米以下，料气比达到30Kg（灰）/Kg（气）以上。物料流速低由于耗气量少，料气比高，物料在管道中呈部分流运动，实现了动静压输送，因此物料输送时流速低，设备的阀门及管路磨损量小，易损件寿命长。

粉体气力输送泵-北京气力输送泵-天津实达电力(查看)由天津市实达电力设备有限公司提供。天津市实达电力设备有限公司为客户提供“气力输送设备”等业务，公司拥有“实达电力”等品牌，专注于输送设备等行业。，在天津市武清区豆张庄新世纪经济开发区佰特道6号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：黄先生。