

## 挂壁式24芯光缆分纤盒尺寸

产品名称	挂壁式24芯光缆分纤盒尺寸
公司名称	宁波市宇晨通信科技有限公司
价格	25.00/件
规格参数	品牌:宇晨 型号:24芯 产地:慈溪市
公司地址	慈溪市观城工业区
联系电话	0574-63622262 13857458939

## 产品详情

### 挂壁式24芯光缆分纤盒尺寸

塑料、SMC、抱杆式、壁挂式、光分路器箱、光纤分光箱、光纤分线箱、光纤分纤箱、光纤楼道箱、光纤配线箱、光纤分线盒、光纤分纤盒、FT

TH光分路器箱|FTTH光缆分纤箱

规格：（1分4、1分8、1比16、1：32、1X64分光分纤箱）FTTH光纤分纤箱|FTTX光缆分线箱规格：（6芯、12芯、16芯、24芯、32芯、48芯、72芯、96芯、144芯光纤分线箱）12芯16芯24芯32芯36芯48芯光纤分纤盒光缆分纤箱是针对FTTH建设中采用一级分光或二级分光等不同的场景需求而开发设计的新一款产品，该产品用于配线光缆通过光分路器与蝶形入户光缆实现连接，从而满足用户高速率带宽业务开通的需求，是ODN网络中重要的光接入点设备。

## 二、特点

适用多种使用场景：室内、室外、挂墙、挂杆、新老楼盘。

模塑箱体，安装背板设计，造型美观小巧，安装方便快捷，便于大规模施工。

分路器模块端口倾斜15°设计，走线路由顺畅。

系列化插片可积木化组合，扩容方便，投资节省。

皮线光缆采用专用卡槽设计，可带活接头入盒，固定可靠，布放简便效率高。

工厂化皮线尾纤，实现高质量低成本快速部署。

### 配线光缆熔接

- a.为方便熔接可将箱体取下操作，亦可单独将熔接盘取下操作；
- b.将分路器模块旋转框向上取出箱体，并取下光缆穿线滑块，妥善放置；
- c.开剥光缆，长度约1.5m，在光缆开剥处缠绕几圈绝缘胶布，再用喉箍进行紧固；
- d.熔接配线光缆，按图4盘绕，操作完成后，将模块旋转框插入铰链旋转轴；
- e.熔接后的SC尾纤连接器插入分路器输入端口，如暂不开通将其停放在“停泊区”；
- f.进行光缆加强芯接地，将接地线从光缆入口引出接地；
- g.固定好光缆穿线滑块，将箱体重新安装于墙体背板上。

一产品简介:ZR-12，16，24，32，36芯48芯分纤箱，适用遇FTTH网络电信网络数据通信网络局域网等，产品由工程塑料注塑成型，大能容纳安装36芯皮线光缆，具有防紫外线冲击防水等功能，有2根光缆入口和2根光缆出口，可壁挂和抱杆安装。箍式条件下使用.二特点及结构说明:1:箱体采用PC/ABS合径材料制作,使用寿命达到20年以上.2:双层结构的设计,上层为光分器配线层,下层为光纤熔接层.3:光分器模块采用抽屉式模块化设计,具有很强的互换性和通用性.三:主要技术参数(符合YD/T98

### 8-2007通信光缆交接箱

要求)1:工作环境温度:-40 ° C~+60 ° C2:环境湿度: : 95% (+40 ° C ) 3:大气压力 : 70 Kpa~106Kpa4:光缆进入数量:1X2根(下进缆)5:皮纤进入数量:1X2根(下进纤)6:箱门开启角度:180 ° 7:适配器可选SC\FC\LC8:接地耐电压水平不小于3000V ( DC ) /1min不击穿，无飞弧。9:绝缘电阻: 2X1000M /500V产品简介：产品结构与应用场景由浙江共为

通信公司开发的FTTH室外壁挂式光分路器箱用于光缆与光通信设备的配线连接，通过配线箱内的适配器，用光纤跳线引出光信号，实现光配线功能。适用于FTTH工程光缆到楼后使用，安装于楼道、地下室、机房和大楼外墙。光缆也可以经分光配线箱开拔盘绕后与入户光缆熔接引出，实现光缆的直通功能，满足传统传输网络工程的需求。