

24芯光纤分纤箱冷轧板材质

产品名称	24芯光纤分纤箱冷轧板材质
公司名称	宁波市宇晨通信科技有限公司
价格	85.00/件
规格参数	品牌:宇晨 型号:24芯 产地:慈溪市
公司地址	慈溪市观城工业区
联系电话	0574-63622262 13857458939

产品详情

24芯光纤分纤箱冷轧板材质

中国移动12芯光纤分纤箱，ABS型光缆分纤箱，SMC光缆分光箱，冷轧板光纤配线箱。

产品特点

- 1、具有配线、熔接、贮纤、调纤功能。
- 2、装有备用熔纤盘，直熔单元共24芯；配线144芯，288芯，576芯。
- 3、采用适配器卡条结构，兼容FC、SC、ST等多种不同型号适配器。
- 4、适配器安装偏转30度角，确保尾纤弯曲半径。
- 5、有可靠的光缆固定和接地保护装置，适合于单芯和带状光缆的成端。
- 6、有顽强的抗野外环境的性能，能抵受剧烈的气候变化。
- 7、箱体厚实，密封良好，隔热、防水、防潮，防护等级达IP65级要求。
- 8、采用防盗门三点式门销锁定，安全可靠。

9、有光纤水平及垂直方向管理绕线环，充足的布纤、贮纤空间。

10、有良好的接地系统。

11、塑料件采用SMC航空塑料；钣金件采用不锈钢箱体。中国移动12芯光纤分纤箱

批发

96芯光缆交接箱：【长53cm*深32cm*高95cm】

144芯光缆交接箱：【长53cm*深32cm*高95cm】

288芯光缆交接箱：【长75cm*深32cm*高145cm】

360芯光缆交接箱：【长75cm*深32cm*高145cm】

576芯光缆交接箱：【长75cm*深60cm*高145cm】

720芯光缆交接箱：【长75cm*深60cm*高145cm】

光缆交接箱

产品详细说明

本产品是光纤接入网中主干光缆节点的接口设备，对光纤具有直接、跳接、盘绕、存储、调节等功能，箱体采用进口双面拉丝不锈钢板制作，全正面操作，模块导轨设计，便于模块的抽拉取放适用于带状和非带状光缆，适配器与接续单元正面呈30°即保证跳线的弯曲曲率半径，又可避免激光灼伤人眼，卡接式安装，确保光纤、光缆在任何位置的弯曲曲率半径大于40mm，可靠的光缆开剥、保护、固定接地装置，提供直熔单元，可实现光纤的直熔操作，采用直通单元，可实现光缆的不剪断直通，操作箱体可配套底座落地、架空、壁挂三种安装方式供用户选择。

- 1、箱体采用高度度不锈钢板制成，强度高，舒缓老化，抗腐蚀，具有全天防护功能，并能抵御意外或恶性破坏，表面静电喷塑，具有很强的防腐蚀性能。防护等级IP65
- 2、箱体所有边角全部使用专用圆角成型模具成型，表面处理采用拉丝或静电喷塑，外表美观。
- 3、箱体采用双层结构，中间填充有高性能隔热材料，具有良好的隔热效果，能有效防止箱内水气凝结。
- 4、箱门采用特种密封门封，防水门锁及三点式门销锁定，安全可靠，密封性好。
- 5、采用12芯熔接配线一体化模块。
- 6、可安装FC、SC、ST三种光纤适配器。
- 7、有可靠的光缆固定和接地保护装置。
- 8、适合于单芯和带状光缆的成端。
- 9、产品规格有，144芯，288芯,576芯,