

气动卸料插板阀

产品名称	气动卸料插板阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1600.00/台
规格参数	型号:PZ673H、X-10C 材质:铸钢, 304不锈钢 性能:耐磨、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

PZ673H、X-10C气动卸料插板阀，耐磨插板门大多用于卸料器配套使用分为方口圆口两种。手动插板阀口型要根据卸料器形状做出选择。插板阀密封结构可以分软密封、硬密封结构。工艺性好，结构紧凑等特点，密封阀座为活动结构设计，有防磨损和自动补偿功能，因而寿命更长。

气动卸料插板阀是粉料、晶粒料、小颗粒料的流量输送控制的主要设备。电动插板阀广泛适用于冶金、矿山、建材、粮食、化工等行业。插板阀配备电动、气动、手轮作为驱动装置，是控制流量大小，切断迅速的理想设备。

手动插板阀、电动插板阀、气动插板阀采用优质碳素钢焊接而成，广泛应用于冶金、碳素、化工、建材等行业。多用于烟气净化系统的烟气管路系统中烟气调节、切换作用。

气动卸料插板阀结构紧凑、耐磨，泄漏量小，具有操作简便、动作灵活、省力等特点，可以在高温、高粉尘、强磁的环境下正常工作。普遍适用于建材、冶金、化工、电工等行业，作为各类除尘设备的灰斗卸料装置及各种磨机、烘干机、料仓等设备的给卸料装置，防止野风吹入。

主要性能规范：

公称压力 (MPa)

1.01.6

气动卸料插板阀主要零部件材质：

体、盖

不锈钢、碳钢、灰铸铁

气动卸料插板阀主要外型及连接尺寸

通径 DN	PN0.6MPa					PN1.0MPa				PN1.6MPa	
	L	D1	D2	H	n-M						
50	50	90	110	335	4-M12	100	125	4-M16	60		
65	130	363	120	145							
80	150	395	135	160	8-M16						
100	55	170	465	155	180	480					
125	175	200	530	185	210	540					
150	225	630	240	8-M20	70	645					
200	255	280	750	265	295	80	770	12-M20			
250	310	900	12-M16	320	350	86	355	920	12-M22		
300	362	1120	368	400	92	375	410	1150			
350	412	445	1260	428	460	16-M20	435	470	1300	16-M22	
400	462	495	1450	482	520	485	525	1500	16-M27		

450 518 550 1600 532 565 20-M22 545 585 1650 20-M27