

感应淋浴器 多款供选 尼龙ABS

产品名称	感应淋浴器 多款供选 尼龙ABS
公司名称	济南银河马电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	功能类别:多款供选 材质:尼龙ABS 工作温度:0~80
公司地址	济南市天桥区宝华街135号院内生产车间四至五层
联系电话	13356666009

产品详情

功能类别	多款供选	材质	尼龙ABS
工作温度	0~80	公称压力	0.02~0.8
规格	外置式	品牌	银河马
适用类型	其他	型号	SH-S-GFL.M.A
结构形式	单联式		

技术性能：1.采用电动射流阀技术，0.2-8kg以内水压可正常使用，可靠性高,体积小。欧洲出口标准设计制造，全部零配件达到欧洲用水器具使用标准，产品获得欧洲ce认证。产品设计了感应电路模块配自动检测系统，可根据使用环境（光线、颜色、材质、温度、感应区域障碍物等），自动改变感应出水距离，保证正确传感信息、智能执行开关水阀。3.具有防堵塞设计，由于龙头阀体采用了分级过滤设计，将主出水封口设计成r型边沿，结构允许2×2mm以下的杂质通过，减少了水中杂质的堵塞。而用于通过控制系统的少量水，则需透过射流阀阀芯封水胶垫上反冲式上水毛细孔，再经过细滤装置过滤后，再进入阀的射流板控制系统，确保射流阀动作的稳定、可靠性。4.控制电路设计，节电效果极高（静态电流0.02ma，动态电流20ma），并设有双重节电休眠电路。5.感应淋浴器的电动阀配合绿色环保高能量锂干电池使用，阀体寿命期内（40万次）无需更换供电电池。配套的绿色环保高能量锂干电池放电控制技术，充分利用了锂的钝化膜半绝缘功能，配合电路上休眠设计，控制锂电钝化膜产生厚度，从而影响电池中电化学反应速度，保证智能化控制锂电源按系统用电量需求长期有效供电。电池保质期可长达10年，电池容量可达6.5ah以上，可以长期配合感应洁具使用。带动专用电动阀在0.7mpa水压以内，开关阀门次数可达40万次以上，空载可达70万次。已大于电动阀自身寿命，在寿命期内（约5年以上）无需更换供电电源。6.当一定时间无人使用，有人再次使用时，会自动放掉水管中的凉水。