

# 自动感应/脚踏两用蹲便冲洗器

产品名称	自动感应/脚踏两用蹲便冲洗器
公司名称	济南银河马电子有限公司
价格	500.00/套
规格参数	材质:铜 品牌:银河马 产地:山东
公司地址	济南市天桥区宝华街135号院内生产车间四至五层
联系电话	13356666009

## 产品详情

材质	铜	品牌	银河马
产地	山东	型号	SH-S-GFD.M.A
规格	G1' ( mm )	冲水方式	冲落式
使用方式	蹲	冲水控制方式	自动
冲水量	2 ( L )	最小坑距	200以下 ( mm )
颜色	金属色	质量等级	优质
结构形式	分体式	排水方式	墙排水
感应装置	自动	产品类别	卫浴洁具

## 感应蹲便冲洗器

型号：sh-s-gfd.m.a

适用水压：0.05~0.6mpa

电源：1节3.6v/6a/h锂干电池

感应距离：200~600mm

适应温度：0~55

进出水管径：g1

材料：铜镀铬

本产品采用国际先进的拥有自主知识产权的红外数控射流阀技术，是为克服目前蹲便洁具使用后需人为冲水，用水量不能根据使用用途区分等弊病而开发的一种极具人性化的洁具产品。本产品特别适合于对现有蹲便洁具的自动化改造及对新蹲便洁具的档次升级。

## 产品功能与特点

- 1、便后离开自动冲水，避免手接触引起的交叉感染。
- 2、能智能识别使用者的使用状态（小便或大便），自动控制出水量（3-6升）。
- 3、设有特殊用途时脚踏强制冲水功能。
- 4、安装方便，无需复杂操作。
- 5、数控技术，自动休眠设计。超低能耗，1节3.6v/6a/h锂干电池，使用可达40万次（5年左右）

## 使用方法：

感应蹲便冲洗器正确安装后，当有人使用离开后，蹲便器会根据使用者的使用情况，自动判断使用者的大、小便状态，自动控制出水量进行冲洗。如果蹲便洁具没有冲洗干净或打扫卫生时，可用脚踏开关强行冲洗。

## 安装说明：

- 1、感应蹲便器安装高度确定为冲洗器底部距离地面200mm左右，进水口与出水口中心线距离为110mm。
- 2、安装之前，打开出水，冲刷管道中异物。
- 3、将1"进水管接入感应蹲便冲洗器的进水口，再将通入蹲便洁具的出水管接入感应蹲便冲洗器的出水口。
- 4、揭开感应蹲便冲洗器感应窗上的“揭开使用”护膜，感应蹲便冲洗器便进入正常工作状态，安装完毕。

## 安装图纸：