

# 怒江搅拌器 立式搅拌器 盛达

产品名称	怒江搅拌器 立式搅拌器 盛达
公司名称	山东璟宏化工设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省淄博市张店区
联系电话	18678101321 18678101321

## 产品详情

随着现在机械化的不断推进，人们日常生活中越来越离不开机械设备的使用，而搅拌器是一种常见的机械搅拌装置，具有非常广泛的用途，但是在不同环境下具有不同的使用方法，所以在使用中我们要注意相关的使用事项。

- 1、使用搅拌器时一定要接地线，工作时如发现搅拌棒不同心，搅拌不稳的现象，请关闭电源调整支紧夹头，使搅拌棒同心。
- 2、中速搅拌能减小振动，延长使用寿命，仪器应保持干燥。
- 3、搅拌器环境温度：0-50 ，无腐蚀气体，相对湿度：35%-85%（无冷凝）。
- 4、为保证安全使用请务必接地线，长期不用时，请放在干燥无腐蚀气体处保存。

总之，注意搅拌器在日常使用中的事项，可为我们的操作提供便利，并且定期的对设备进行保养，也能有效的提升设备的使用效率，为企业生产创造更好的效益。

- 2、浆料槽的机械密封位于搅拌设备的下部，会有部分物料沉积在搅拌设备底部，为了阻止浆料进入密封而引起机械密封失效，因此在机械密封上端再串一级辅助密封装置。
- 3、在两级密封下部设计两套圆锥滚子轴承，吸收塔搅拌器，其目的是为限制轴的轴向窜动和径向跳动，确保达到机械密封运转的技术条件。
- 4、为了便于机械密封拆卸、安装、维护、检修，怒江搅拌器，将机械密封总成设计成轴套，便于它与轴的分离。

对于搅拌设备的一些机械密封结构，其实我们可以通过以上这些方法来了解，其机械密封在使用过程中，可以有效避免一些泄漏造成的问题。应该为设备安装合适的机械密封件。

据了解，搅拌器的不同安装形式会产生不同的流场，导致设备的搅拌效果也会有所不同，电动搅拌器，所以为了保证所安装设备的使用效率，我们将主要的三种安装使用形式进行了解。

1、立式中心搅拌安装形式，其特点是搅拌轴与配置在搅拌罐的中间线上、呈对称布局，驱动方式为皮带传动或齿轮传动或者通过减速传动，也有用电机直接驱动的。其搅拌设备功率可以从0.1kw至数百千瓦，常用的功率范围为0.2 ~ 22kw。一般划分为，功率小于3.7kw为小型，5.5 ~ 22kw为中型，立式搅拌器，大于22kw为大型。

2、偏心式搅拌安装形式，特点是将搅拌器安装在立式容器的偏心位置，这种安装形式能防止液体在搅拌器附近产生涡流回转区域，其效果与安装挡板相近似。这种搅拌轴中间线偏离容器轴线，会使液流在各点处压力分布不同，加强液层间的相对运动，从而增加液层间的湍动，使搅拌效果得以明显的改善。

怒江搅拌器-立式搅拌器-盛达(诚信商家)由山东璟宏化工设备有限公司提供。山东璟宏化工设备有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。璟宏——您可信赖的朋友，公司地址：山东省淄博市张店区，联系人：张经理。