

防火窗厂家 南阳防火窗 安邦盛世

产品名称	防火窗厂家 南阳防火窗 安邦盛世
公司名称	襄阳市安邦盛世门业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄州伙牌镇(襄州经济开发区伙牌工业园御康路1号)
联系电话	17771235177 17771235177

产品详情

木门主要制造工艺标准

1、下料：

- (1) 粗裁时，长宽各加大10mm；（需修整）
- (2) 如组合下料，注明木皮材质，标明何种门型组合；

2、组框

- (1) 四角方正，防火窗价格，长宽各加大10MM。
- (2) 外框宽度规格为800-2000MM，表板为6MM中密度板，中间填充邵尔兰特中空创花板。
- (3) 加锁木，防火窗生产厂家，也可用锁盒。
- (4) 组框时如是玻璃门，确定玻璃大小及位置。
- (5) 骨架做防变形处理后，上压机压平。

此外，从巨匠对门的感受和心理倾向性来看，南阳防火窗，钢质防火门的钢铁特机能让人有更多的安全感，心理上也加倍信任钢质的防火门。而且平整、光洁的外观也比其他类型的门更有现代钢质防火门大气、美观的气息。

火灾发生时人们不可能随手关门，防火门须自动关闭，须设自动闭门器。平时处于开启状态下的防火门，必须设固定装置，防火窗厂家，以便于通行。如果防火门的门执手必须用手转动才能开启，则可能在火灾时因其被烤烫而无法开门。为此宜用推杆式门锁，只需手推或身体挤压便可开启防火门。

门固定后重新检验门框及上槛是否槛是否变形，锁具的开启是否灵活，门扇的开启是否自如，门扇与门框的周框的周边是否严实。安装后门应保证门扇与门框的间隙均匀，门扇无倾斜扇、翘曲、回弹等缺陷，门关闭到位后无卡阻现象。

存在缺陷必须进一步的校正直到合格为止。如无缺陷则以水泥砂浆在门框两侧抹平，水泥高出门框的厚度不小于1.5厘米。

安装后门体不许有磕碰划伤或被损坏的缺陷

防火窗厂家-南阳防火窗-安邦盛世由襄阳市安邦盛世门业有限公司提供。“钢制防盗门、防火门、防火窗、楼宇对讲门”选择襄阳市安邦盛世门业有限公司，公司位于：襄州伙牌镇(襄州经济开发区伙牌工业园御康路1号)，多年来，安邦盛世坚持为客户提供好的服务，联系人：郭贵佳。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。安邦盛世期待成为您的长期合作伙伴！