

励博仪器 气体自动进样器

产品名称	励博仪器 气体自动进样器
公司名称	广州励博仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市天河区高普路68号自编2号楼二楼201单元
联系电话	18802699870 18802699870

产品详情

励博仪器——气体自动进样器价格

本系统是针VOCs挥发物有机化学气体当场预备处理和在线检测超标准预警信息计划方案，通过前处理后，合乎气体检测仪需要的整洁气体，能i大程i度确保气体检测分析的度，钢瓶气瓶气体自动进样器价格，能有效的增加气体感应器的使用期限，提升感应器的稳定性。采用進口PID光正离子感应器无损检测技术与预备处理设备，可在线检测数百种VOCs挥发物有机化学气体，适用各类场所。气体自动进样器价格

励博仪器——气体自动进样器价格

性能参数产品名字：警报式挥发物有机化合物（TVOC）在线检测系统检验气体：挥发物有机化学气体（VOC），气体自动进样器价格，進口PID光正离子感应器检测范围：0~50.500.1000.2000.10000ppm可选择屏幕分辨率：0.01ppm（0~50ppm）；0.1ppm（0~1000ppm）；1ppm（1000ppm以上）反应时间：20秒（T90）检验精度： $\pm 3\%$ （视实际感应器而定）线形偏差： $\pm 1\%$ ，零点漂移： $\pm 1\%$ （F.S/年）修复时间：20秒气体拓展：适用1-6个感应器（可选）可重复性： $\pm 1\%$ ，防爆合格证：CNEx16.0547。气体自动进样器价格

励博仪器——气体自动进样器价格

温湿度记录：选零配件，温度测量范畴：-40~120，环境湿度检验范畴：0-RH警报设定：警报值可随意设定办公环境：操作温度-30~50（高些温湿度记录自然环境应用需订制或选装预备处理系统）工作中环境湿度95%RH，无冷凝；压力0~100Kpa，工作中开关电源24VDC（12~30VDC）外包装规格：650*400*160mm(L×W×H)1.5Kg(净重量)环保产品认证：CCAEP1-EP-2018-761。气体自动进样器价格

励博仪器——气体自动进样器价格

仪器设备特性：统计分析方法与规范方式一致，采用GC-FID方式检验；全过程高温电伴热样品传送，高

温FID检验，样品损害小，测量更；持续运作免维护保养设计方案，启动全自动往复运作，真真正正的意义上的线上剖析；全热法流路设计方案，可减少样品损害，无水蒸气凝固，适用高温高湿弱腐蚀负荷；每次循环系统时间低于90s，确保检测实用性；每次循环系统可完成非总烃和本，甲本，二甲本类化合物的判定定量剖析检验；FID探测器火苗灭掉后全自动关掉氦气，确保系统优化。气体自动进样器价格

功博仪器——气体自动进样器价格

VOCS在线检测系统软件自动测量到的数据信息，可以根据GPRS无线网络或RS485有线电视方法向环保局或用户中心传递数据，在用户中心的自然环境信息内容检测智能管理系统可以在电脑上即时表明测量数据信息，而且对信息开展历史时间曲线图表明，出现异常数据库管理等解决，与此同时还可以开展管理报表等实际操作。根据GPRS无线模式，气袋针筒苏玛罐气体自动进样器价格，可以应用HJ/T212协议，将数据信息传送给环保局。气体自动进样器价格

功博仪器——气体自动进样器价格

采用激光切割反吹风色谱仪分离出来基本原理的非总烃检测仪可完成和非总烃的迅速精确检验，具备，智能化系统特性。仪器设备电脑操作系统简易靠谱，自动化技术水平高，可系统自动表明，非总烃和总碳烃的浓度值趋向，且具有全自动校正作用。美国EPA强烈推荐操作方法，可普遍使用于空气环保监测，空气质量指数检测及身体健康曝露科学研究。气体自动进样器价格

功博仪器——气体自动进样器价格

热吸附对分析挥发物有机化合物（VOCs）给予了很多便捷之处，包含：

高灵敏—应用吸附管的二阶吸附，提高了GC的检出限。

分析—高浓缩气从对焦阱引入GC，这类作法可提高高值窄小，硫化物气体自动进样器价格，进而提升分析品质。

无影响—在分析前不对试品开展一切加上，不稀释液试品，进而清除分析影响（如影响）。

热脱附如今广泛运用于污染监测.空气中化肥分析.环保监测.芬芳气体分析.机动车检测等行业。气体自动进样器价格

功博仪器——气体自动进样器价格

顶空进样器(HS)色谱仪进样器可与各国各种各样气相色谱相互连接，它是将溶液或固态试品中的挥发物组分立即导进气相色谱开展分离出来和检验的气相设备。选用汽体气相，可专一性搜集试品中的易挥发物成份，可以免去冗杂繁琐的试品前处理方式，防止有机溶液带到的残渣对分析导致影响，降低对离子交换柱及进样口的环境污染。气体自动进样器价格

功博仪器——气体自动进样器价格

顶空进样器气相色谱分析也可用来测量固态聚合物和聚合物分散系。此技术性检验残余单个相比基本的把聚合物融解后再次沉积的办法要灵巧得多。顶空进样器气相色谱分析也是检测聚合物有机化学稳定的一种迅速而又简单的方式。

顶空进样器气相色谱分析(HS-GC)又被称为液上气象色谱仪分析，是一种联合操作技术性。通常选用气相针在一定情况下一定温度下对固态.液态.汽体等开展提纯吸附，随后在气象色谱仪分析仪上开展吸附注入。提纯全过程经常在固相微提纯服务平台上开展。

气体自动进样器价格

励博仪器-气体自动进样器价格由广州励博仪器有限公司提供。广州励博仪器有限公司位于广州市天河区高普路68号自编2号楼二楼201单元。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前励博仪器在实验仪器装置中享有良好的声誉。励博仪器取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。励博仪器全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。