

# 二乙二醇丁醚品质 二乙二醇丁醚 上海敏晨

产品名称	二乙二醇丁醚品质 二乙二醇丁醚 上海敏晨
公司名称	上海敏晨化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市普陀区兰溪路900弄天汇广场15号1015-1017室
联系电话	13801634993 13801634993

## 产品详情

### 二乙二醇丁醚在聚氨酯中用途

二乙二醇丁醚又称“大防白”，环保溶剂二乙二醇丁醚，稍有丁醇气味的无色液体。熔点-68.1℃，沸点227℃，能与水以任何比例混溶、溶于乙醇、油类和许多其他。二乙二醇丁醚在喷漆、硝酸纤维素、清漆中起到溶剂作用，尤其起到稀释剂作用。在潮湿或下雨天气中加入它们可以防止在刷漆后，表面油漆泛白起雾(空气中水份附着在油漆表面)。因此，美国商业上称为溶纤剂。我们则把这一现象称为防白，二乙二醇丁醚品质，于是叫二乙二醇丁醚为大防白水

glycol

CAS号：112-34-5 分子量：162.2

分子式：C<sub>7</sub>H<sub>16</sub>O<sub>3</sub>

### 1、二乙二醇丁醚化学性质

1、二乙二醇丁醚

1、二乙二醇丁醚

中文名称：二甘醇一丁醚；二乙二醇单丁醚；2-(2-丁氧乙氧)

英文名称：diethylene glycol monobutyl ether;butyl carbitol;butyl diglycol

C A S号 : 112-34-5 分子量 : 162.2

分子式 : C7H16O3

理化特性： 外观与性状 稍有丁醇气味的无色液体 含量 密度 相对密度0.9536 ( 20/20 ) 沸点 230.4(101.3kPa) 闪点 ( 闭杯 ) 78度 ( 开杯 ) 93 溶点 -68.1 燃点 227 粘度 (25 )33.6m/N/m. 表面张力 (25度C)33.6m/N/m. 折射率 1.4316 溶解性能与水以任何比例混溶、溶于、油类和许多其他

主要用途：

由于其较高的沸点，较低的挥发速度，二乙二醇丁醚是危险品么？，可用作油漆、油墨、树脂等的溶剂，可溶解油脂，染料，二乙二醇丁醚，树脂，等，也用于有机合成。

毒性：大鼠经口 LD50-6，560mg/kg，属微毒类。睛有刺激，但不造成损害。对皮肤刺激甚微。

注意事项：着火点/闪点高，但仍为可燃性液体，注意防火。对此溶剂过敏者避免长时接触。

制备或来源：由与丁醇作用而得。

二乙二醇丁醚品质-二乙二醇丁醚-上海敏晨(查看)由上海敏晨化工有限公司提供。“氯化溶剂,合成清洗剂,水基清洗剂,碳氢溶剂,服装修色剂”选择上海敏晨化工有限公司，公司位于：上海市普陀区兰溪路900弄天汇广场15号1015-1017室，多年来，上海敏晨坚持为客户提供好的服务，联系人：曹先生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。上海敏晨期待成为您的长期合作伙伴！