

自粘防水卷材出售 自粘防水卷材 西卡防水材料有限公司

产品名称	自粘防水卷材出售 自粘防水卷材 西卡防水材料有限公司
公司名称	西卡防水材料股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省寿光市台头工业园
联系电话	13905360818 13905360818

产品详情

自粘防水卷材产品特点：

- 1、除主体材料外，自粘防水卷材出售，表面材料聚乙烯膜也具有优良的防水性和很高的强度（聚乙烯丙纶卷材即仅以此膜防水），自粘防水卷材价格，因此防水具有双重保险性。
- 2、耐腐蚀：该卷材具有很好的耐酸、耐碱，耐化学腐蚀，在各种环境中具有优良的耐老化性能。
- 3、耐腐蚀：该卷材具有良好的耐酸、耐碱、耐化学腐蚀（铝箔卷材的表面部分除外），在各种环境中具有优良的耐老化性能。

自粘防水卷材可使用于一般的工民建筑以及其他对防水性能有较高要求的防水工程。可用于地下建筑物各部位（包括地下室底板、电梯井、地下室外墙、地下室顶板等）以及屋面、裙楼、阳台（露台）、卫生间的防水防潮。

自粘防水卷材，是以SBS等弹性体沥青为基料，聚酯胎基为胎体，以聚乙烯膜、铝箔为表面材料或无膜（双面自粘），采用防粘隔离层的自粘防水卷材。

自粘防水卷材产品特点：一层防水，两道设防，防水效果可靠。

接缝通过热风焊接形成一体，牢固可靠，具有长期可焊性。
防水性能不受主体结构沉降影响，有效地防止地下水渗入。

高分子自粘防水卷材的大坡面铺设需要注意以下几点：由于自粘式的防水卷材的粘结度比较低，所以在坡面铺贴时，可能出现滑脱的现象，所以在施工过程中，自粘防水卷材，可以用手持式气油喷灯将卷材底面的胶粘剂做一定的加热操作之后再行粘帖。

铺设高分子自粘式防水卷材的接缝处如何处理？在卷材的收头、搭接处、管道包裹、异型部位，自粘防水卷材供应，都需要用到的密封膏。搭接边的宽度不应该小于100mm。

高分子自粘防水卷材的大坡面铺设后，需要进行排气，压实，再用小压辊对搭接部位进行碾压，使其粘帖牢靠。

自粘防水卷材出售-自粘防水卷材-西卡防水材料有限公司由西卡防水材料股份有限公司提供。自粘防水卷材出售-自粘防水卷材-西卡防水材料有限公司是西卡防水材料股份有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘经理。