

# 不锈钢消防水箱 仙圆不锈钢水箱

产品名称	不锈钢消防水箱 仙圆不锈钢水箱
公司名称	上海仙圆不锈钢水箱制品厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市松江区九亭镇沧泾路398号14幢
联系电话	13482100002

## 产品详情

公司网址：上海不锈钢水箱.中国

二次供水设施主要是采用无负压设备和二次加压设备两种供水方式，而二次加压是指单位或个人将城市公共供水或自建设施供水经储存、加压，通过管道再供给用户或自用的形式。无负压设备简单讲就是从供水一次管道中无缝对接直接抽水进入二次管网中，而二次加压则需要有个蓄水池，圆柱形不锈钢水箱，蓄水池是容易发生污染的环节。二次供水水箱也就是俗称的蓄水池，其容积设计不得超过用户48小时的用水量。因为若是静置48小时的自来水本身就容易发生质变产生污染。

公司网址：上海不锈钢水箱.中国

### 一、弹簧压缩量越大密封效果越好？

这种说法是不正确的，上海浦东新区不锈钢水箱，弹簧压缩量过大，不锈钢消防水箱，可导致摩擦副急剧磨损，瞬间烧损；过度的压缩使弹簧失去调节动环端面的能力，导致密封失效。

### 二、动环密封圈越紧越好？

动环密封圈过紧有害无益。

- 1.加剧密封圈与轴套间的磨损，过早1泄漏；
- 2.增大了动环轴向调整、移动的阻力，在液压机工况变化频繁时无法适时进行调整；
- 3.弹簧过度疲劳易损坏；四是使动环密封圈变形，影响密封效果。

### 三、静环密封圈越紧越好？

静环密封圈基本处于静止状态，相对较紧密封效果会好些，但过紧也是有害的。

一是：引起静环密封因过度变形，影响密封效果；

二是：如果静环材质是石墨，一般较脆，过度受力极易引起碎裂；

三是：安装、拆卸困难，极易损坏静环。

SMC组合式水箱是由SMC模压单板、密封材料、金属结构件及配管系统组合拼装而成，可以根据用户需要组装1—1000m<sup>3</sup>的水箱。若原有水箱需要更新，不需要改造房屋，由门运入模压单板，304不锈钢水箱，即可组装，适应性很强，给设计和施工带来极大方便。

一般水箱按标准设计，特殊大型水箱需专门设计。这种玻璃钢水箱解决了混凝土水箱的渗漏、钢板水箱的锈蚀及防锈漆的脱落对水质的污染的问题，具有轻质高强、无渗漏、无变形、无污染、无霉变，使用寿命长等优点，并且结构简单、外形美观、安装方便，是现代建筑和旧水箱改造理想的产品。水箱是工矿企事业单位、民用住宅、公共场所等供水系统中不可缺少的组成部分。

不锈钢消防水箱-仙圆不锈钢水箱(推荐商家)由上海仙圆不锈钢水箱制品厂提供。上海仙圆不锈钢水箱制品厂实力不俗，信誉可靠，在上海 松江区 的不锈钢及制品等行业积累了大批忠诚的客户。仙圆不锈钢水箱带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入\*\*，共创美好未来！同时本公司还是从事不锈钢隔油池，厨房隔油池，家用隔油池的厂家，欢迎来电咨询。