

不锈钢隔油池设计 上海徐汇区不锈钢隔油池 仙圆不锈钢水箱厂家

产品名称	不锈钢隔油池设计 上海徐汇区不锈钢隔油池 仙圆不锈钢水箱厂家
公司名称	上海仙圆不锈钢水箱制品厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市松江区九亭镇沧泾路398号14幢
联系电话	13482100002

产品详情

隔油池应具备的基本要求

- 1、隔油池必须同时具备收油和排泥措施。
- 2、隔油池应密闭或加活动盖板，以防止油气对环境的污染和火灾事故的发生，同时可以起到防雨和保温的作用。
- 3、寒冷地区的隔油池应采取有效的保温防寒措施，以防止油污凝固。为确保油污流动顺畅可在集油管及油污输送管下设热源为蒸汽的加热器。
- 4、隔油池四周一定范围内要确定为禁火区，并配备足够的消防器材和其他消防手段。隔油池内防火一般采用蒸汽，通常是在池顶盖以下200mm处沿池壁设一圈蒸汽消防管道。
- 5、隔油池附近地区要有蒸汽管道接头，上海徐汇区不锈钢隔油池，以便接通临时蒸汽扑灭火灾，不锈钢隔油池生产，或在冬季气温低时因油污凝固引起管道堵塞或池壁等处粘挂油污时清理管道或油污。

上海仙球实业有限公司是专门从事水工业设备及水处理设备制造的标准型企业。上海仙球的发展方针是：以技术为先导；质量为保证；对产品负责、对客户负责！为客户提供的产品，的服务是我们一直的追求。本厂生产的产品一直以来以选材优良、清洁卫生、造型美观、赢得了广大客户的信赖。可靠的质量、的服务存在于我们合作的全程。上海仙球的外形结构、标准的拉筋设计及的焊接技术是水箱安全性和适用性的可靠保证，是仙球水箱品质优越的体现。欢迎广大新老客户来电咨询洽谈合作业务！

餐饮安装隔油池安装时注意规则

在处理含油废水这方面，隔油池的表现十分出色，因此很多餐馆都会配备相关设置。只是这餐饮厨房隔油池在安装时有一些问题需要特别注意。

安装方式

餐饮厨房隔油池的安装方式多种多样，有地面安装、地下安装以及壁挂式安装等等。关于这个问题，小编认为大家要根据厨房现场情况来有所抉择。不过若是空间允许的话，建议大家在隔油池的进出排水口出都安装一个控制阀门，以此来降低操作的难度。

隔油池原理

利用隔油池与沉淀池处理废水的基本原理相同，都是利用废水中悬浮物和水的比重不同而达到分离的目的。隔油池的构造多采用平流式，含油废水通过配水槽进入平面为矩形的隔油池，沿水平方向缓慢流动，在流动中油品上浮水面，由集油管或设置在池面的刮油机推送到集油管中流入脱水罐。在隔油池中沉淀下来的重油及其他杂质，积聚到池底污泥斗中，通过排泥管进入污泥管中。

隔油池多用钢筋混凝土筑造，也有用砖石砌筑的。在矩形平面上，沿水流方向分为2~4格，不锈钢隔油池设计，每格宽度一般不超过6米，以便布水均匀。有效水深不超过2米，隔油池的长度一般比每一格的宽度大4倍以上。隔油池多用链带式的刮油机和刮泥机分别刮除浮油和池底污泥。

不锈钢隔油池设计-上海徐汇区不锈钢隔油池-仙圆不锈钢水箱厂家由上海仙圆不锈钢水箱制品厂提供。上海仙圆不锈钢水箱制品厂在不锈钢及制品这一领域倾注了诸多的热忱和热情，仙圆不锈钢水箱一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。相关业务欢迎垂询，联系人：王经理。同时本公司还是从事消防水箱，膨胀水箱，无负压供水设备的厂家，欢迎来电咨询。