

# 水稳拌和站生产商 路通机械 阜新水稳拌和站

产品名称	水稳拌和站生产商 路通机械 阜新水稳拌和站
公司名称	潍坊市路通机械电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省安丘市经济开发区明湖北路108号
联系电话	17011561777 17011561777

## 产品详情

### 传动装置--稳定土拌合站

- (1) 传动装置由摆线针轮减速机(带电机)、小齿轮组成。
- (2) 搅拌罐由侧板、端板组成。搅拌罐底部端部有一开口为成品料出口。
- (3) 搅拌装置由搅拌轴、搅拌臂、叶片、轴端支撑等组成。搅拌装置由两个同轴圆柱齿轮减速机分别驱动两根搅拌轴等速反向旋转。每个搅拌轴上装有14组与搅拌轴成一定角度的搅拌叶片通过倾斜叶片的推动使搅拌罐内的料向前运动由另一端卸出。

本机采用的是强制式搅拌无衬板技术，不仅消除更换衬板的烦恼而且使搅拌叶片磨损大大降低，更加耐用。

1、磨擦损坏：为了减少磨料磨损量，在农机工作部件上尽量采用耐磨材料，设计稳定土拌合机工作部件的形状时，也尽量减少它的磨擦阻力。例如，使用高含锰量和稀土合金制造土壤加工部件，在犁壁上涂敷耐磨材料如聚氟乙烯；使用滚子犁把与土壤的滑动磨擦改变为滚动磨擦等，都相对地减少了磨料磨损量。

2、疲劳损坏：表现形式：断裂、表面剥落：处理方法：在制造过程中提高零件表面的光洁度，采用比较缓和的断面过滤，以减少零件的应力集中。此外，利用渗碳、淬火等方法，提高零件的硬度、韧性和耐磨性，也能收到良好的效果。

3、腐蚀损坏：为了预防零件的腐蚀，混凝土搅拌楼常常用耐腐蚀的材料镍、铬、锌等、镀敷于金属零件表面，或在金属零件表面涂油，在非金属零件表面涂防腐的油漆等方法，防止零件与有害介质直接接触。用提高零件表面光洁度的办法，水稳拌和站供应商，也可减少零件表面的电位差。

稳定土拌合站的工作性质决定了它所处的工作环境，阜新水稳拌和站，在露天场合工作，遇到风霜雨雪在所难免，这就要求操作者多多用心，避免设备遭遇雷击。通常而言，500型水稳拌和站，稳定土拌合站采用接地保护来捍卫自身的权益，这就需要安装现场具备良好的接地保护措施。具体的实施方法是：

将机电电缆的保护线、电器箱的外壳和水泥仓等结构部分的接地端子等均与主接地螺栓、主接地极做电气连接，切记保护线不能串联。

在外部电源允许接零保护的情况下，将保护线PE与机电电缆的保护线、电器箱的外壳、设备主接地螺栓进行连接。

设备主接地端子、水泥仓接地端子、主控室支腿上的接地端子与主接地极连接的接地线，可采用满足接地线相应要求的导线、扁钢等露导体，这些部件用户可自行安装。

水稳拌和站生产商-路通机械-阜新水稳拌和站由潍坊市通用机械有限责任公司提供。潍坊市通用机械有限责任公司为客户提供“稳定土拌合站,稳定土拌和站,水稳拌合站,水稳拌和站”等业务，公司拥有“通用”等品牌，专注于混凝土及制品等行业。，在山东省安丘市经济开发区明湖北路108号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：李经理。