

节能附框厂 芜湖创佳工贸 泰州附框厂

产品名称	节能附框厂 芜湖创佳工贸 泰州附框厂
公司名称	芜湖创佳工贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖机械工业园新芜经济开发区经西路777号
联系电话	18955335780 18955335780

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：芜湖创佳工贸有限公司

建筑防水附框施工常见问题及解决办法

建筑防水附框施工常见问题及解决办法：地下室的后浇带处理不合理产生渗漏。原因分析：后浇带新旧混凝土未结合好。预控措施或方法：首先对后浇带处混凝土进行剔凿，剔凿出新茬，不得有松动石子，而后用高压水冲洗，清除积水，均匀浇撒高一标号的水泥浆，木塑门窗附框厂，后浇筑高一标号的微膨胀混凝土，泰州附框厂，振捣密实，浇水养护，直到混凝土强度满足规范要求。

建筑防水附框施工常见问题及解决办法

建筑防水附框施工常见问题及解决办法：基础为桩基础的，由于桩头防水处理不好，造成底板渗水。预控措施或方法：桩头防水处理：桩头钢筋用止水带密封，桩伸入承台为50mm，桩头防水作法按河北05J2 -- A11页节点 施工，桩顶及桩外150mm一圈做2mm厚防水涂料，桩顶及桩外300mm一圈用防水砂浆压实抹光，窗附框厂，卷材与桩一周接缝处用聚氨脂封闭严实。

主副框安装间隙应严格按主副框设计间隙进行现场质控。安装完成后主副框实际间隙不应小于4mm。主副框间隙控制应采用主副框间隙调整块。不得直接用紧固件紧固控制主副框间隙。安装附框需要哪些材料与设备：1、材料说明：对图纸深化设计，在工厂采用铝合金加工模板，在窗框模板位置安装聚乙烯压板条。2、设备说明：安装利用塔吊吊运至楼层后进行支模，后续楼层设置传料口采用人工传递即可。3、主要使用工具：激光投线仪、手电钻、钢卷尺、铁锤、撬棍、工具桶、铲子。

节能附框厂-芜湖创佳工贸(在线咨询)-泰州附框厂由芜湖创佳工贸有限公司提供。节能附框厂-芜湖创佳工贸(在线咨询)-泰州附框厂是芜湖创佳工贸有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：胡经理。