

KTV隔音 KTV隔音 苏州欧朗建筑装饰

产品名称	KTV隔音 KTV隔音 苏州欧朗建筑装饰
公司名称	苏州欧朗建筑装饰材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏苏州吴中区碧水湾花园28幢
联系电话	15150165227

产品详情

KTV隔音材料，KTV阻尼隔音板性能

隔音材料是指能够阻断声音传播或减弱透射声能的一类材料、构件或结构，其特征是质量较重密度较高，如钢板、铅板、混凝土墙、砖墙等。对于KTV、酒吧隔音装修来说想要有好的隔音效果首先就必须有好的、适合的隔音材料。

隔音材料材质的要求是密实无孔隙或缝隙；有较大的重量。由于这类隔音材料密实，难于吸收和透过声能而反射能强，所以它的吸音性能差。隔音材料可使透射声能衰减到入射声能的10-3~10-4倍或更小，为方便表达，其隔音量用分贝的计量方法表示。而隔音材料是把声音阻止在外面，一般用在卧室等隐私性较高的地方。

目前隔音性能较佳的隔音材料是一种约束阻尼结构的阻尼隔音板，是由两块建筑板材，如菱镁板材料两两中间夹着一层高分子阻尼材料而形成，属于绿色建筑领域优选的新型隔音材料。该隔音板因具有在阻尼层较大的声能转化消耗原理而使透射量大减，透声系数低，隔音量大大提升。同时，带高分子阻尼材料的复合结构起到解耦消振的作用，使板材和系统的吻合效应大大削弱，隔音量提升明显，是KTV、酒吧隔音装修的好选择。

隔音，酒吧低频振动处理

如何消除酒吧的低频振动，酒吧隔音找广州聚茂声学科技有限公司，酒吧隔音的公司，专门为酒吧业主和居民解决酒吧噪声扰民问题。可以通过以下途径来解决：

1、安装音箱减振器或减振吊钩。酒吧音箱通常放置地面或悬吊于横梁四周，在播放强劲音乐时，KTV隔音报价，音箱对地面、梁柱体或楼板产生与音乐频率谐振的撞击，进而以固体传声的形式以弹性波传至楼上居民室内。因此，必须采用铺垫减振系统、增加减振吊钩的形式，将点声源所带振动与建筑联接点进行隔离。

2、梁柱及楼板增设减振阻尼层和隔音层。音箱声波发出后，声波在空气中产生高能量振动，一波一波对墙柱梁楼板产生声波撞击，其中低频部分可以穿透水泥墙面并迅速上传居民室内。因此，KTV隔音哪家好，必须将主梁、主柱及楼板加设弹性面层或吸隔音中空共振层，以消除高能量声波对主梁、主柱及楼板产生的撞击。

3、消防管道与下水管道增设阻尼层和隔音材料隔音层。高层建筑的下水管一般在底层店面集中，酒吧声波可以透过水管薄壁直传各户，因此，必须对各与楼上住户连接的下水管道重新包裹，内层加包减振阻尼层，外层加裹隔音层，中间还必须增加软联结。

隔音毡的隔音效果，隔音毡施工方法

凡是能阻隔噪音的材料，统称为隔音材料。隔音材料五花八门，KTV隔音，比较常见的有实心砖块、钢筋混凝土墙、木板、石膏板、钢板、隔音毡、隔音棉、隔音板等等。究竟哪一种隔音材料的效果比较好呢？下面就给大家介绍一种隔音效果好，应用广泛的隔音材料。

隔音毡是KTV、酒吧隔音的常用隔音材料，以高分子材料、PVC以及矿物质添加剂为主要原料制成的具有一定柔性的高密度卷材，产品具有超薄、柔软、拉伸强度大、施工方便、成本低、防潮、耐高温等特点。隔音毡具有良好的宽频段隔音性能和高阻尼性能，是控制噪声在传递途径中衰减的新型隔音材料。隔音毡的种类日渐增多，隔音降噪的效果很好，但是好的隔音毡才能确保理想的隔音效果。隔音毡应用于与石膏板等材料复合，提高轻型墙体的隔音效果；应用于吊顶的隔音处理，提高层间隔音效果；与楼板隔音垫配合使用增加楼板撞击声、空气声双重隔音效果；应用于家庭、宾馆、饭店、KTV、录音棚、演播厅等场所的隔音改造；应用于管道隔音降噪处理；应用于隔音门、隔音房、隔音罩等噪声控制产品。

下面是隔音毡施工方法：

- 1、沿墙体铺设隔音毡，接缝处压缝处理。
- 2、安装减振龙骨，龙骨空隙内填吸声棉。
- 3、减振龙骨上安装隔音板，两层板材中夹隔音毡，板材与隔音毡错缝处理。
- 4、隔音板上安装轻钢龙骨，KTV隔音选什么材质，龙骨内侧上钉处垫一层隔音毡，避免刚性连接，龙骨空隙内填充容重40/35两层吸声棉
- 5、隔音板间接缝处及隔音板与楼顶、楼板接缝处适用建筑密封胶密封
- 6、隔音毡的安装方法简单方便，和隔音材料一起用能够降噪隔音，有显著的效果。

KTV隔音报价-KTV隔音-苏州欧朗建筑装饰由苏州欧朗建筑装饰材料有限公司提供。苏州欧朗建筑装饰材料有限公司是从事“生产,销售,建筑材料,吸音材料,隔音材料,影音设备”的企业,公司秉承“诚信经营,用心服务”的理念,为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:蒋金康。