

力华仓储 pe拉伸膜 拉伸膜

产品名称	力华仓储 pe拉伸膜 拉伸膜
公司名称	山东力华仓储设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东济南市工业北路西段
联系电话	15168808732

产品详情

山东力华仓储生产缠绕膜，各种规格需要的可以联系力华。

缠绕包装膜由线性低密度高压塑料粒子（LLDPE）经共挤流延设备生产出来的薄膜材料，主要用于大宗货物托盘包装，增强货物包装稳定性，利于储存及运输。

产品性能及特点：

- 1.可拉升性能好，拉伸率高
- 2、抗穿刺、抗撕裂性能强；
- 3、收缩记忆持久；
- 4、自粘性能；
- 5、透明度高；
- 6、环保、防潮、防水、防尘、防腐蚀。

缠绕膜韧性是薄膜抗戳穿和抗撕裂的综合性质。抗撕裂能力只指薄膜在受张力后并被戳穿时的抗撕裂程度。抗撕裂程度的危险值必须取横向的，即与机器操作方向垂直，因为在这个方向撕裂将使包装件松散，即使纵向发生撕裂，包装件仍能保持牢固。

缠绕膜的宽度通常为500MM，也可以根据需要分切成更小的宽度，但成本较高，缠绕膜的厚度通常为20

UM。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东力华仓储设备有限公司

在竞争激烈的拉伸薄膜市场，拉伸膜层数越多就意味着会有更多的市场份额，因而产品从5层膜改为7层膜或9层膜，靠提或降低成本而显示应用优势。受此影响，拉伸薄膜的生产设备也正朝着多层化和大型化方向发展。

目前，新投资建设的装置都是制备新型、的多层薄膜设备，上世纪90年代中期推出的5层拉伸薄膜，一般设备采用4个挤出机和一个专门设计的5层供料斗，现在5层拉伸薄膜产量占拉伸薄膜总产量的40%。近几年，新安装的流延拉伸膜生产装置都能生产5层或更多膜的设备，并不断刷新层数记录，先为7层，拉伸膜，后来增至9层，pe拉伸膜，现在加工厂和机械生产厂正在讨论和准备制备能生产11层、14层，甚至更多层数的加工设备，拉伸膜供应，有人士认为，现在正在工业化阻隔性薄膜的微层供料头技术，也应该能用于拉伸薄膜生产，新技术可以生产埃(1埃=0.0001 μm)级厚度的膜，加工厂都十分感兴趣，但目前还没有人进行试验。

缠绕包装膜由线性低密度高压塑料粒子（LLDPE）经共挤流延设备生产出来的薄膜材料，主要用于大宗货物托盘包装，增强货物包装稳定性，利于储存及运输。

产品性能及特点：

- 1.可拉升性能好，拉伸率高
- 2、抗穿刺、抗撕裂性能强；
- 3、收缩记忆持久；
- 4、自粘性能；

5、透明度高；

6、环保、防潮、防水、防尘、防腐蚀。

拉伸膜分机用和手用两种，手工缠绕只需一个带阻尼制动的手持放卷架，一人手持环绕包裹，轻便灵活，因地制宜。机用缠绕宜成批包装，拉伸膜包装，应配置缠绕机，生产，外形统一美观，包装质量好，速度快。我公司缠绕膜引进机组和发挥长期生产塑料薄膜的技术优势，重点生产和销售双层共挤缠绕薄膜，已经得到了广大用户的认可和好评。

拉伸膜厂家包邮缠绕膜，全新料拉伸膜LLDPE聚乙烯，信息环保包装材料，拉伸膜借助薄膜超强的缠绕力和回缩性，将产品紧凑地，固定地捆扎成一个单元，即使在不利的环境下产品也无任何松散与分离，而且没有尖锐的边缘和粘性，以免造成损伤。

华东地区最大的拉伸膜生产基地，仓库常见备有上百吨原材料，流延薄膜生产线，多层流延膜宽度50cm。

全新料拉伸膜

[品名]全新料聚乙烯拉伸膜

【产品规格】宽50cm

【长度】约550米

【重量】毛重5.3公斤

【净重】5公斤/卷（不含纸芯管）

【产品包装】4卷/箱

我厂生产的拉伸膜的应用领域很广，主要是与托盘配给使用，对零散商品进行整集包装，代替小型集装箱，由于他可降低批量货物运输包装成本30%以上。

我们的拉伸膜全部采用全新料LLDPE聚乙烯，辅料为聚乙烯增粘与2.5%弹性体，增加膜的韧性与拉深力度，这样的比例生产出的拉伸膜质量更加稳定，拉深性更强，使用效果更佳。

拉伸膜特点：防灰尘，防雨，托盘包装后不倒塌，出库保护纸箱不损坏，保护产品不丢失符合环保标准。

力华仓储(图)-pe拉伸膜-拉伸膜由山东力华仓储设备有限公司提供。力华仓储(图)-pe拉伸膜-拉伸膜是山东力华仓储设备有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李经理。同时本公司还是从事托盘租赁厂家，租赁木托盘，木托盘出租的厂家，欢迎来电咨询。