

# 大同管桩 太原业臻新型建材公司 柴油锤击打管桩

产品名称	大同管桩 太原业臻新型建材公司 柴油锤击打管桩
公司名称	太原市业臻新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	太原市尖草坪区西留路8号
联系电话	13803439938 13803439938

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：太原市业臻新型建材有限公司

本公司主营：山西管桩，山西预应力管桩，太原预应力砼管桩，山西方桩，山西空心方桩，太原实心方桩等。欢迎您来咨询。

本公司跟您一起分享以下管桩的内容：

桩机移位后，应进行第二次复核，保证桩位偏差小于10mm。

打桩顺序一般按先深后浅、先长桩后短桩、先大径后小径、先施工大承台桩后施工小承台桩的原则，由于桩的密集程度不同，可自中间分两向对称前进，或自中间向四周进行；当一侧毗邻建筑物时，由毗邻建筑物处向另一方向施打。

桩施工前，应根据施工桩长在匹配的工程桩身上划出以米为单位的长度标记，并按从下至上的顺序标明桩的长度，以便观察桩入土深度及记录每米沉桩的锤击数。

公司主要销售管桩，预制管桩，装配式构件等产品，欢迎新老客户莅临指导，共商合作！

本公司主营：山西管桩，山西预应力管桩，太原预应力砼管桩，非抗震管桩，山西方桩，山西空心方桩，太原实心方桩等。欢迎您来咨询。

本公司跟您一起分享以下管桩的内容：

1.管桩按桩混凝土的强度等级和壁厚分为:预应力高强混凝土管桩(代号PHC)、预应力混凝土管桩(代号PC)和预应力混凝土薄壁管桩(代号PTC)。PHC桩的混凝土强度等级不低于C80.PC桩和PTC桩的混凝土强度等级不高于C80但不低于C60.PHC、PC桩壁厚一般为75MM~130MM，大直径桩壁厚可达150MM，PTC桩壁厚相对较小，一般为55MM~70MM。

2.管桩根据外径主要分为300MM、400MM、500MM、550MM、600MM、800MM、1000MM等规格。

3.管桩根据其弯曲性能或有效预压应力值分为A型、AB型、B型和C型。它们的有效预压应力值分别为4MPa、6MPa、8MPa和10MPa，其计算值应在各自的规定值之内。管桩的弯曲性能应符合规定，预应力混凝土薄壁管桩主要承受纵向压力，其弯曲性能应满足管桩吊装和堆放的要求。

公司主要销售管桩，预制管桩，装配式构件等产品，欢迎新老客户莅临指导，共商合作！

本公司主营：山西管桩，山西预应力管桩，太原预应力砼管桩，柴油锤击打管桩，山西方桩，山西空心方桩，太原实心方桩等。欢迎您来咨询。

本公司跟您一起分享以下管桩的内容：

#### 1、锤击预应力管桩适用范围

锤击预应力管桩适用于各种粘性土、粉土，大筒管桩，当需要穿透较厚砂性土中间夹层或含砾卵石较多的硬夹层时，采用锤击管桩效果更佳，普通硅酸盐水泥管桩，但因噪音大，在城市建设中应限制使用。

#### 2、静压预应力管桩适用范围

静压预应力管桩适用于软土、填土、一般粘性土、粉土，尤其适用于居民稠密、危房附近及附近环境要求严格的地区沉桩，其持力层适用于硬塑或坚硬粘土层、中密或密实碎土层、砂土、全风化岩层、强风化层；但不宜用于地下有孤石、障碍物或厚度大于2m的中密以上砂夹层。

公司主要销售管桩，预制管桩，装配式构件等产品，欢迎新老客户莅临指导，共商合作！

大同管桩-太原业臻新型建材公司-柴油锤击打管桩由太原市业臻新型建材有限公司提供。太原市业臻新型建材有限公司位于太原市尖草坪区西留路8号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前业臻管桩在建材加工中享有良好的声誉。业臻管桩取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。业臻管桩全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。