

东跃公司诚信服务 塑钢门窗加工标准 金安塑钢门窗加工

产品名称	东跃公司诚信服务 塑钢门窗加工标准 金安塑钢门窗加工
公司名称	六安市东跃装饰有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省六安市裕安区城南周谷堆
联系电话	13615648498

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：六安市东跃装饰有限公司

多种因素影响塑钢门窗加工推广使用

塑钢门窗加工的节能是指在气密、水密、隔声、保温、隔热等主要物理性能上达到一定标准的门窗产品。保温系数K值(即材料的传导系数，K值越大，传递的热量愈多;反之，传递的热量愈少)是衡量门窗节能效果的重要指标之一。目前，我国很多城市将门窗的K值定在2.0至2.8间，而欧盟现行门窗节能标准为保温系数K值在 1.1至1.3。就是这样一个远低于欧洲水平的数值，安徽现有的数千家塑钢门窗加工企业中，只有个别企业可以生产。绝大多数企业不能生产的原因，在于其规模普遍较小，设备落后，工艺简单，进行产品和技术升级换代的意识不强，缺乏节能技术特别是成套节能系统，塑钢门窗加工。

塑钢门窗加工选购知识

?(1)，材料方面

玻璃材料具有普通的中空多层中空pvb层压橡胶和真空玻璃。真空玻璃是隔音的，因此浮窗一般选用中等真空玻璃，而中空和pvb夹层玻璃只能用于高频和低噪声隔离，多层中空玻璃的隔音效果差。塑钢门窗加工方法，但安全性高，不容易打破。

(2) , 过程方面

如果涉及该过程,则主要取决于门窗的质量,尺寸的度,角度强度以及五金配件是否合理。

(3) , 紧张

密封性是玻璃和框架之间的密封程度,包括关闭后的密封,窗户和墙壁的密封。另外,从密封条的质量来看,密封条分为羊毛和橡胶密封条两种。

(4) , 塑钢门窗加工标准, 窗口品牌

在选择品牌时,金安塑钢门窗加工,根据品牌声誉和度,我们还必须考虑其品质和外观。不要贪图便宜的产品。我们必须选择定期保证和生产的的产品,以便以后更容易保持问题。

从前面的报批标准的判定标准中,我们了解到对于门窗整体的耐火完整性是有很严格的要求的。面对上述挑战,现有的建筑外窗要满足耐火完整性性能要求,有哪些困难?如何解决?

要谈门窗耐火完整性,首先需了解门窗制作主材与燃烧相关的知识。

门窗主材主要指:型材、玻璃、密封材料、五金

火形成的三要素:可燃物、达到燃点的温度、助燃氧气

下面以一榀建筑外窗为例,来认识下门窗中的各类主材。

面临的问题:PVC型材耐高温性弱、PVC型材腔体多,空间大,热传递速度快。

PVC型材为聚合物,塑钢门窗定制,其氧指数为38%以上,而空气中的氧气占比约为20%,所以型材可以称之为难燃材料。但由于型材的维卡软化点 75 ,远远低于可燃烧的温度。PVC型材维卡软化点低,腔体空间大,热传导速度快,一受火后迅速变形(见下图)失去完整性,所以需要延长型材软化、变形时间,提升其阻燃等级。

东跃公司诚信服务(图)-塑钢门窗加工标准-金安塑钢门窗加工由六安市东跃装饰有限公司提供。六安市东跃装饰有限公司位于安徽省六安市裕安区城南周谷堆。在市场经济的浪潮中拼搏和发展,目安东跃装饰在塑料、塑钢门中享有良好的声誉。六安东跃装饰取得全网商盟认证,标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。六安东跃装饰全体员工愿与各界有识之士共同发展,共创美好未来。同时本公司还是从事阳光房定制工程,阳光房订制工程,定制工程的厂家,欢迎来电咨询。