

聚氨酯消防水带 水幕水带 喷雾消防水带 消防水带水管

产品名称	聚氨酯消防水带 水幕水带 喷雾消防水带 消防水带水管
公司名称	上海华森消防水带有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:华森 型号:HS13-65-20 风压: - (Pa)
公司地址	中国 上海市宝山区 上海市宝山区顾北路80号
联系电话	86 021 56044747 13916008672

产品详情

品牌	华森	型号	HS13-65-20
风压	- (Pa)	风量	- (m ³ /min)
喷液量	- (L/min)	泡沫剂浓度	- (%)
功率	- (Kw)	适用范围	化工、易燃、易爆区域
重量	- (kg)	类型	水幕(幕墙)水带
发泡量	- (m ³ /min)	外形尺寸	- (mm)
泡沫稳定时间	- (min)	泡沫倍数	-
灭火剂类型	水幕(幕墙)水带		

水幕水带：除具有重量轻、耐高压、耐油、耐酸碱、柔软性好等常规灭火水带基本特点外，该产品具有阻挡、稀释、隔离有毒、有害气体。

使用范围：化工、易燃、易爆区域。

上海华森消防水带有限公司

上海华森消防水带厂位于上海市宝山区，现有厂房面积3800平方米，一九九四年投资1500万元引进日本芦森工业株式会社九十年代新工艺、技术、设备流水线。按gb/t19002标准专业生产高科技《华森牌》复合聚氨酯衬里高压消防水带，年生产能力180万米，产品性能指标均优于同类产品，业务范围遍及定国各省市和日本、东南亚、中东等世界各(地)国。上海市消防总队在1997年“11·9”-238米高层消防灭火演习中，采用《华森牌》聚氨酯高压消防水带获得成历。充分显示出《hs》消防水带重量轻、耐压高、出水快、经久耐用等优点。