

实验室pp风管 博厚环保塑业 pp风管

产品名称	实验室pp风管 博厚环保塑业 pp风管
公司名称	武汉博厚环保塑业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉黄陂区滢口世友工业园
联系电话	18971338168

产品详情

武汉博厚环保塑业有限公司主要加工各种塑料材质板材，水箱，耐酸槽，吸收塔，实验室风管，储罐，防腐设备等产品。风管安装注意事项及风管计算在风管设计尽量小的情况下保证主管风速5m/s，支管风速3m/s，pp风管价格，风管计算公式：所选设备风量 ÷ 3600 ÷ 风速=风管截面积同时注意保证风管：长边 ÷ 短边 4 一般不要 > 4 特殊情况特殊对待。风口的选择：所选房间风量 ÷ 3600 ÷ 风速=散流器喉部截面积。注意:双百叶风口截面积为以上公式所得面积 ÷ 0.7[1]

武汉博厚环保塑业有限公司主要加工各种塑料材质板材，水箱，耐酸槽，吸收塔，pp风管，实验室风管，储罐，防腐设备等产品。

净化空调系统风管的安装还应符合下列规定：

- 1) 风管、静压箱及其他部件，必须擦拭干净，做到无油污和浮尘，当施工停顿或完毕时，端口应封好；
- 2) 法兰垫料应为不产尘、不易老化和具有一定强度和弹性的材料，厚度为5~8mm，不得采用乳胶海绵；法兰垫片应尽量减少拼接，并不允许直缝对接连接，严禁在垫料表面涂涂料；
- 3) 风管穿越洁净室吊顶、隔墙等围护结构时，接缝处应严密。

武汉博厚环保塑业有限公司主要加工各种塑料材质板材，水箱，pp风管批发，耐酸槽，吸收塔，实验室风管，储罐，实验室pp风管，防腐设备等产品。

风管安装一、施工准备

（一）、作业条件

- 1、空调系统的安装，要在建筑物围护结构施工完，障碍物已清理，地面无杂物的条件下进行。
- 2、对净化系统的风管安装，应在建筑物内部安装部件的地面已做好，墙面已抹灰完毕，室内无灰尘飞扬或有防尘措施的条件下进行。
- 3、检查现场预留孔洞位置、尺寸应符合图纸要求。
- 4、作业地点要有相应的辅助设施，如梯子、架子、安全防护、消防器材，并有施工员的技术、质量、安全交底。

实验室pp风管-博厚环保塑业-pp风管由武汉博厚环保塑业有限公司提供。“塑料制品,废气废水治理设备,塑料板材,通风柜,风管,槽罐”选择武汉博厚环保塑业有限公司，公司位于：武汉黄陂区滠口世友工业园，多年来，博厚环保塑业坚持为客户提供好的服务，联系人：朱总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。博厚环保塑业期待成为您的长期合作伙伴！