

安阳喷漆车间净化 山东康德莱净化

产品名称	安阳喷漆车间净化 山东康德莱净化
公司名称	山东康德莱净化工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市槐荫区齐州路2066号善信大厦六楼603-604室
联系电话	13256749842 13256749842

产品详情

洁净车间空气净化系统中，空气过滤器是常见的构成部件之一，同时也是必备设备。企业若想发挥过滤器的效果，首先要做好过滤器的安装工作，喷漆车间净化报价，需要注意以下几个要点：

1、正确存放和搬运

过滤器安装前，严禁撕毁或打开包装袋或包装膜；过滤器的存放也应该严格按照外包装指示进行；过滤器的搬运要做到轻拿轻放，安阳喷漆车间净化，避免剧烈震动和碰撞。

广西洁净车间的施工现场应保证良好的通风和照明。如果对车间进行改建，则在施工前要仔细检查电源是否被切断，施工现场是否有有毒气体管线等，只有排除所有潜在威胁后才能开展施工。另外，若在施工过程中涉及到腐蚀性液体，喷漆车间净化设计，则需要做好安全防护措施。

第二，装饰施工过程中，施工企业需要随时清扫灰尘，并且做好对隐蔽空间的清扫记录。另外，临时设置的设备入口不用时应封闭，防止尘土杂物进入；对已安装过滤器的房间，喷漆车间净化装修，不得进行有粉尘的作业。

管道应力公式：

式中：P为管道允许的工作压力（MPa）；

d为管道外径（mm）；

e为管道壁厚（mm）；

C为设计系数；

为管道应力（MPa）。

以PN16 PVC-U管道为例，管径110 mm×8.1 mm，管道应力15.5 MPa，设计系数2.5，液体温度40 。

由此可见虽然管道的压力等级为PN16，但该管道的允许工作压力为9.86 MPa。

因此，通常选择Sch80-PVC管应用于工艺冷却水系统。Sch-80为ASME（美国机械工程师协会）的壁厚标准，Sch就是“schedule”，管道的壁厚等级。Sch是设计压力与设计温度下材料的许用应力的比值乘以1000，并经圆整的数值。即：

安阳喷漆车间净化-山东康德莱净化(推荐商家)由山东康德莱净化工程有限公司提供。山东康德莱净化工程有限公司实力不俗，信誉可靠，在山东 济南 的工程施工等行业积累了大批忠诚的客户。山东康德莱净化带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**，共创美好未来！