

轻型聚氨酯消防水带 消防水带接口 13型消防水带

产品名称	轻型聚氨酯消防水带 消防水带接口 13型消防水带
公司名称	上海华森消防水带有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:华森 型号:HS16-65-20 风压: - (Pa)
公司地址	中国 上海市宝山区 上海市宝山区顾北路80号
联系电话	86 021 56044747 13916008672

产品详情

品牌	华森	型号	HS16-65-20
风压	- (Pa)	风量	- (m ³ /min)
喷液量	- (L/min)	泡沫剂浓度	- (%)
功率	- (Kw)	适用范围	各种火场灭火作业
重量	4 (kg)	类型	消防水带
发泡量	- (m ³ /min)	外形尺寸	- (mm)
泡沫稳定时间	- (min)	泡沫倍数	-
灭火剂类型	聚氨酯双层消防水带		

常规灭火带：采用进口消防水带专用聚醚型聚氨酯，具有重量轻、耐高压、耐油、耐酸碱、柔软性好等特点。

使用范围：各种火场灭火作业。

《hs》牌聚氨酯衬里高压消防水带主要原材料选用高强度涤纶工业长丝、短丝和进口高纯热塑性聚氨酯树脂。目前主要生产的产品有：常规灭火水带、训练比赛专用带、彩色水带、大口径输水管、绿化农用带、建筑船舶用水带、水幕水带等七大类。产品规格有：100、90、80、65、50、40等，工作压力有：2.5、2.0、1.6、1.3、1.0、0.8mpa等。长度：20、25、30、40、50、100m等。通过了iso2001：2000质量体系认证和中国国家强制性产品认证证书（3c认证）及国家消防装备质量监督检验中心颁发的检验报告。质量可靠有保障。

上海华森消防水带有限公司

地址：中国上海市宝山区顾北路80号

电话：021-56044747

邮箱：hs169@yahoo.cn

公司主页：<http://www.firehose.sh.cn>