

善禾包装|经验丰富 拉伸膜缠绕膜厂家 黄山缠绕膜

产品名称	善禾包装 经验丰富 拉伸膜缠绕膜厂家 黄山缠绕膜
公司名称	合肥善禾包装材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市高新区柏堰科技园铭传路217号
联系电话	13865914948

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：合肥善禾包装材料有限公司

缠绕膜物理机械性能的控制：

高的透明度有利于货物的识别；高的纵向伸长率有利于预拉伸，pe拉伸膜缠绕膜，且节省材料消耗；良好的穿刺性能及横向撕裂强度允许薄膜在高拉伸倍率下遇到货物尖锐的角或边不断裂；高的屈服点使包装后的货物更坚固。

流延法生产的膜透明度高，这里不着重讨论。随着材料共聚单体C原子个数的增加，支链长度增加，结晶度降低，生成的共聚物“缠绕或扭结”效应增加，所以伸长率提高，穿刺强度及撕裂强度也都提高。而MPE是高立构规整聚合物，拉伸膜缠绕膜厂家，分子量分布很窄，可以准确控制聚合物的物理性能，所以在性能上又有进一步的提高；又由于MPE分子量分布窄，加工范围也窄，加工条件难以控制，通常添加5%的LDPE，以降低熔体粘度，增加薄膜的平整度。

缠绕膜在资源能源消耗、环境保护等方面也具有明显优势。缠绕膜对天然材料的使用较少，黄山缠绕膜，包装材料与内装物的重量比很小，包装物体积与内装物体积之比也较小。所以说，从资源消耗的品种和数量上说，缠绕膜具有其他包装形式无可比拟的优点。由于材料轻软、易折叠、易捆包，软性包装废弃材料的回收处理运输相当方便，废料处理方法较多，根据废弃材料的性质不同可分别采取填埋、焚烧

、分解、再生等方法。

拉伸膜厚度由什么决定的

拉伸膜厚度可以通过市场通用化和标准化来确定，强度支持一般根据被包装产品的重量确定，而功能拉伸膜的厚度一般由产品的货架寿命确定。

根据被包装产品的较大允许氧气吸收量确定，该方法主要适合产品对氧气非常敏感的产品阻隔性包装，其关键是计算拉伸膜的透氧系数。根据单位体积或单位表面积较大允许微生物的数目确定，该方法主要适合产品对微生物非常敏感的防霉包装，其关键是确定产品微生物的种类及其繁殖生长的规律等。

善禾包装|经验丰富(图)-拉伸膜缠绕膜厂家-黄山缠绕膜由合肥善禾包装材料有限公司提供。善禾包装|经验丰富(图)-拉伸膜缠绕膜厂家-黄山缠绕膜是合肥善禾包装材料有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：胡经理。