

# 镇江活性炭吸附塔 太仓市丰亿环保科技

产品名称	镇江活性炭吸附塔 太仓市丰亿环保科技
公司名称	太仓市丰亿环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	太仓市沙溪镇直塘直任路78号
联系电话	13806240103 13806240103

## 产品详情

活性炭具有发达的空隙，比表面积大，具有很高的吸附能力。正是由于活性炭的这种特性，它在水的深度处理中被广泛应用，如生活给水，污水后段的（净水）深度处理等。

1.吸附，吸附容量大，适用面广2.维护方便，无技术要求3.比表面积大，良好的选择性吸附4.活性炭具有来源广泛价格低廉等特点5. 吸附，能力强6. 操作简易、安全活性炭吸附塔活性炭使用一段时间后，吸附了大量的吸附质，逐步趋向饱和，丧失了工作能力，严重时穿透滤层，因此应进行活性炭的再生或更换。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：太仓市丰亿环保科技有限公司

公司主营:PPH缠绕储罐，PP储罐，PP搅拌釜，PP废气净化塔，聚丙烯储罐，欢迎新老客户来电咨询！

废气净化：酸（碱）雾废气净化塔采用二级逆向喷淋，填料比外表积大，由实验研讨肯定的气比保证了性能稳定，对各种浓度的酸性（或碱性）废气净化效率均可达85%~95%。

废气处置设备阻力低：在保证足够气液接触面积根底上，工业废气净化塔选用空气动力特性的填料种类

及构造方式，活性炭吸附塔，使设备阻力在额定风量下不超越40毫米水柱，是国内各种填料吸收塔中阻力的一种。这关于配用耐腐蚀低压通风机极为有利。

公司主营:PPH缠绕储罐，PP储罐，PP搅拌釜，PP废气净化塔，聚丙烯储罐，欢迎新老客户来电咨询！

废气净化塔应具备以下基本要求：塔内气体与液体应有足够的接触面积和接触时间。  
气液两相应具有强烈扰动，减少传质阻力，提高吸收效率。操作范围宽，运行稳定。  
设备阻力小，能耗低。具有足够的机械强度和耐腐蚀能力。结构简单、便于制造和检修。

镇江活性炭吸附塔-太仓市丰亿环保科技(图)由太仓市丰亿环保科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。太仓市丰亿环保科技有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为环保项目合作具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!