

# 湖州工厂设备起重吊装怎么「多图」

产品名称	湖州工厂设备起重吊装怎么「多图」
公司名称	苏州卓宇泰起重设备安装有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区临湖镇木东路8039号（航伟包装工业园内）
联系电话	18168739979

## 产品详情

当起重吊装臂吊钩或吊物下面有人，吊物上有人或浮置物时，不准进行起重操。

严禁起吊超负荷或重物质量不明和埋置物体;不得捆挂、起吊不明质量，与其他重物相连、埋在地下或与其他物体在一起的重物。

在制动器、安全装置失灵、吊钩防松装置损坏、钢丝绳损伤达到报废标准等情况下严禁起吊操作。

重物捆绑、紧固、吊挂不牢，吊挂不平衡而可能滑动，或斜拉重物，棱角吊物与钢丝绳之间没有衬垫时不得进行起吊。

不准用吊钩直接缠绕重物，不得将不同种类或不同规格的索具混在一起使用。

无法看清场地、无法看清吊物情况和指挥信号时，不得进行起吊。起重机械及其臂架、吊具、辅具、钢丝绳、缆风绳和吊物不得靠近高低压输电线路。在输电线路近旁作业时，应按规定保持足够的安全距离，不能满足时，应停电后再进行起重作业。

苏州卓宇泰公司实施起重设备吊装作业前都会成立设备吊装运输小组，由组长负责，工厂设备起重吊装怎么收费，组员由现场技术人员、安全员以及工人组成。技术人员根据设备型号、安装位置，确定运输路线，选用运输吊装工具，并负责设备吊装运输方案的交底。安全员负责安全技术要求的审核及各类工具、机具安全性能的复核。组长负责设备运输吊装安全交底、方案的实施及组织人力、物力完成整个运输吊装过程。

常用吊装方法的种类有哪些：

(1)对称吊装法适用于在车间厂房内和其他难以采用自行式起重机吊装的情况。

(2)滑移吊装法主要针对自身高度较高的高耸设备或结构。

(3)旋转吊装法的基本原理是将设备或构件底部用旋转铰链与其基础连接，利用起重机使设备或构件绕铰链旋转，达到直立。

(4)超高空斜承索吊运设备吊装法适用于在超高空吊装中、小型设备，山区的上山索道，

(5)计算机控制集群液压千斤顶整体吊装大型设备与构件的吊装方法特点可以概括液压千斤顶(提升油缸)多点联合吊装、钢绞线悬挂承重、计算机同步控制，目前该方法有两种方式：“上拔式”和“爬升式”两种。

(6)“杆件”，在吊装中的应用。“杆件”由各种标准杆件、节点板、缀板、填板、支撑靴组成，可以组合、拼装成桁架、墩架、塔架或龙门架等形式，常用于桥梁施工中。

(7)气(液)压顶升法的工作原理是提高和保持罐内一定的空气压力，利用罐内外空气压力差将大型贮罐上部向上顶升，稳定在要求的高度。

湖州工厂设备起重吊装怎么收费「多图」由苏州卓宇泰起重设备安装有限公司提供。行路致远，砥砺前行。苏州卓宇泰起重设备安装有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为特种运输具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!