

口罩纸箱订制 恒源纸箱 海盐口罩纸箱

产品名称	口罩纸箱订制 恒源纸箱 海盐口罩纸箱
公司名称	杭州恒源纸箱厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省杭州市八大区
联系电话	18258203284 18258203284

产品详情

包装纸箱

商品要包装，是因为要更好地吸引消费者的目光，激起消费者的购买欲望，口罩纸箱订制，从而达到更好地销售。商品的包装有纸盒，纸袋，纸箱等，要根据不同的产品来挑选包装。我们今天要谈的是纸箱包装。纸箱包装是用纸制品制造的，用于包装各类物品的用具。下面就让郑州纸箱厂来说说关于纸箱包装的一些基本知识。

1. 纸箱的设计结构一般都是根据包装商品来设计的，可分为：平口纸箱，搭口纸箱，大盖纸箱。一般纸箱以平口居多。搭扣纸箱对某些商品具有保护作用，虽然大盖纸箱比前两种要好，但原材料耗费过多，生产过程稍复杂。

2. 纸箱的主要材料是用木，竹纸浆浆，口罩纸箱定制，草含不同纤维材料制成的。然后经过加工，定制口罩纸箱，终得到纸箱。

3. 纸箱的基本箱型一般用四位数字表示，前两位表示箱型种类，后两位表示同一箱型种类中不同的纸箱式样。例如：02表示开槽型纸箱；03表示套合型纸箱等。而组合型是基础型的组合，即由两种以上的基本箱型所组成，用多组四位数字或代号来表示。

纸箱耐压强度及影响因素

纸箱耐压强度是许多商品包装要求的质量指标，测试时将瓦楞纸箱放在两压板之间，加压至纸箱压溃时的压力，即为纸箱耐压强度，用KN表示。预定纸箱耐压强度

纸箱要求有一定的耐压强度，是因为包装商品后在贮运过程中堆码在层的纸箱受到上部纸箱的压力，为了不至于压塌，必须具有合适的抗压强度，海盐口罩纸箱，纸箱的耐压强度用下列公式计算： $P=KW(n-1)$ 式中P----纸箱耐压强度，N；W----纸箱装货后重量，N；n----堆码层数；K----堆码安全系数，堆码层数n根据堆码高度H与单个纸箱高度h求出， $n=H/h$

堆码安全系数根据货物堆码的层数来确定，规定：贮存期小于30d取K=1.6；贮存期30d-100d取K=1.65；贮存期大于100d取K=2.0。

如何验收纸箱包装厂的纸箱?以下是杭州恒源纸箱厂提供的简单检验包装箱的方法。

一、外观字体清晰整齐。可以说，对于纸箱包装产品来说，对其外观的字体包装要求清晰整齐是基本的要求，质量合格的纸箱包装产品往往能够在外观上包装的各类标识和文字都能够达到相应的质量要求。

二、外观的闭合良好。由于各类的纸箱包装产品是用于相关物品的包装，所以，对于纸箱包装产品来说，一定要有比较好的密封性，这样能够较好的对所包装的产品起到很好的保护作用，以使受到各种污染和撞击。

三、纸箱包装产品的折页处要。应该说各类不同材质的纸箱包装产品大多都会有折页处，这就要求纸箱包装产品的这类折页处一定要结实耐用，不易破损，这样才能够起到较好的包装和对产品的保护作用，这也是对纸箱包装产品外观要求的一个重要标准。

以上就是验收纸箱的基础方法，对于要求严格的需要设备检测的只能依靠机构检测了，当然绝大部分使用该方法检验纸箱质量即可。

口罩纸箱订制-恒源纸箱(在线咨询)-海盐口罩纸箱由杭州恒源纸箱厂提供。杭州恒源纸箱厂坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。恒源纸箱——您可信赖的朋友，公司地址：浙江省杭州市八大区，联系人：朱经理。