

郑州陶土烧结砖公司 合肥永欣

产品名称	郑州陶土烧结砖公司 合肥永欣
公司名称	合肥永欣建材有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市肥西县桃花镇繁华大道同福石材城
联系电话	18955113224 18955113224

产品详情

透水砖与烧结砖有什么区别；作用不同。凡以粘土、页岩、煤矸石或粉煤灰为原料，经成型和高温焙烧而制得的用于砌筑承重和非承重墙体的砖统称为烧结砖。透水砖起源于荷兰，在荷兰人围海造城的过程中，发现排开海水后的地面会因为长期接触不到水分而造成持续不断的地面沉降。2、特点不同透水砖具有良好的透水、透气性能，可使雨水迅速渗入地下，补充土壤水和地下水，保持土壤湿度，改善城市地面植物和土壤微生物的生存条件。烧结普通砖既有一定的强度，又有较好的隔热、隔声性能，冬季室内墙面不会出现结露现象，而且价格低廉。虽然不断出现各种新的墙体材料，但烧结砖在今后一段时间内，仍会作为一种主要材料用于砌筑工程中。

适用于地面的普通广场砖、适用于屋顶的屋面砖、适用于室内的超市砖。普通广场砖还配套有盲道砖和止步砖，一般为黄色、灰色和黑色。

色彩混搭，烧结砖铺装时选用同色系不同图案、对比色相同图案、多色系细碎混搭，都会起到抢眼的突显个性的效果。抗风化性能。抗风化性能是烧结砖重要的耐久性指标之一。砖的抗风化性能通常用抗冻性、吸水率及饱和系数三项指标划分。

烧结砖一般是长方形的，标准的尺寸大小为240mm×115mm×53mm，加上砌筑用灰缝的厚度，则4块砖长，8块砖宽，16块砖厚分别恰好为1m，故每一立方米砖砌体需用砖512块。常见的烧结砖有烧结多孔砖和烧结空心砖，两种砖块在规格上也有差异，具体尺寸大小为：烧结多孔砖尺寸规格有190 mm×190 mm×90 mm (M型)和240 mm×115 mm×90 mm 圆孔直径必须 22mm，陶土烧结砖公司，非圆孔内切圆直径 15mm，手抓孔一般为(30~40)×(75~85)mm。烧结空心砖尺寸规格事长度为290，240，190mm，宽度为240，190，180，175，140，115mm，高度为90mm。以上数值仅供参考，具体详情欢迎前来咨询。

郑州陶土烧结砖公司-合肥永欣(推荐商家)由合肥永欣建材有限责任公司提供。合肥永欣建材有限责任公司是一家从事“陶土烧结砖,pc仿石砖,青砖青瓦,植草砖,砖雕窗花,”的公司。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,稳健经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“永欣”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上,用户至上”的原则,使合肥永欣在砖、瓦及砌块中赢得了客户的信任,树立了良好的企业形象。特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!