

# 中空夹胶双层玻璃加工 双层玻璃 利仁源厂家直送

产品名称	中空夹胶双层玻璃加工 双层玻璃 利仁源厂家直送
公司名称	东莞利仁源钢化玻璃有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市麻涌镇黎滘村立沙广深高速路旁
联系电话	13924353148 13924353148

## 产品详情

### 如何鉴别双层玻璃的自爆——利仁源双层玻璃厂家

首先看起爆点(双层玻璃裂纹呈放射状，均有起始点)是否在玻璃中间，如在玻璃边缘，一般是因为玻璃未经过倒角磨边处理或玻璃边缘有损伤，造成应力集中，裂纹逐渐发展造成的；如起爆点在玻璃中部，看起爆点是否有两小块多边形组成的类似两片蝴蝶翅膀似的图案(蝴蝶斑)，如有仔细观察两小块多边形公用边(蝴蝶的躯干部分)应有肉眼可见的黑色小颗粒(硫化镍结石)，则可判断是自爆的；否则就应是外力破坏的。玻璃自爆典型特征是蝴蝶斑。玻璃碎片呈放射状分布，放射中心有二块形似蝴蝶翅膀的玻璃块，俗称“蝴蝶斑”。结石位于二块“蝴蝶斑”的界面上。

如果您在找一家生产双层玻璃的厂家，那么利仁源是您的优先选择！东莞市利仁源钢化玻璃有限公司拥有18米长钢化炉，可加工钢化超大玻璃，有干夹高压炉设备，中空生产线2条，能满足客户，品种多样化，交货迅速，的需求。需要订购双层玻璃的朋友，欢迎咨询东莞市利仁源钢化玻璃有限公司。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：东莞利仁源钢化玻璃有限公司

双层玻璃的融程是多少？——利仁源单片防火钢化玻璃厂家

提问：

双层玻璃的融程是多少？和普通玻璃及汽车玻璃融程一样吗？

回答：

双层玻璃和普通玻璃、汽车玻璃一样，属非晶体，没有固定的熔点。融程约大600 -800 之间，玻璃的主要成份是二氧化硅，也就是说双层玻璃要600 以上才会融化。双层玻璃是普通平板玻璃经过再加工处理而成一种预应力玻璃。钢化玻璃相对于普通平板玻璃来说，具有两大特征：

- 1) 前者强度是后者的数倍，抗拉度是后者的3倍以上，抗冲击是后者5 倍以上。
- 2) 双层玻璃不容易破碎，即使破碎也会以无锐角的颗粒形式碎裂，对人体伤害大大降低。双层玻璃的融程同普通玻璃一样。

多年来，东莞市利仁源钢化玻璃有限公司一直从事双层玻璃的业务，致力于打造高质量、性能强的双层玻璃。因此在业界中，利仁源的单片防火钢化玻璃是的，不管是同行还是老客户，都纷纷推荐利仁源的产品。有需要订购双层玻璃的朋友，不妨选择利仁源！

减少双层玻璃发生自爆的方法——利仁源双层玻璃厂家

降低双层玻璃的应力值

钢化玻璃设备是利用物理或化学方法，在玻璃的表面形成了一定的压应力层，及在内部形成拉应力层。正是如此当玻璃受到外力作用时，压应力层便可以将部分的拉应力抵消掉，避免玻璃破碎从而达到提高玻璃强度的目的。钢化玻璃设备的加工使得玻璃表面的微裂纹在这种压应力下变得更加细微，因此也会在一定程度上提高玻璃的强度。

美准ASTMC1048中规定钢化玻璃的表面应力范围为大于69MPa；半钢化（热增强）玻璃为24MPa ~ 52MPa。幕墙玻璃标准BG17841则规定为半钢化应力范围 $24 < \sigma < 69$ MPa。中国实施的新GB15763.2-2005《建筑用安全玻璃第2部分：钢化玻璃》要求其表面应力不应小于90MPa。这比老标准中规定的95MPa降低了5 MPa，有利于减少自爆。

东莞市双层玻璃有限公司多年来专研双层玻璃的生产，在玻璃深加工业界素以技术高、质量好、善于，赢得良好的市场口碑。为了满足客户的需求，利仁源不断引入更的技术人员和更先进的设备，致力于为客户打造更的双层玻璃。需要双层玻璃的朋友，利仁源是您的！