

安浩电气稳定性好 移动低压柜规格 江门低压柜规格

产品名称	安浩电气稳定性好 移动低压柜规格 江门低压柜规格
公司名称	广东安浩电气设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市黄江镇大田村汇龙路恒溢工业园
联系电话	13798243356

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：广东安浩电气设备有限公司

户外开闭所接线：

开闭所按照接线方式的不同可以分为终端开闭所和环网开闭所。低压柜规格环网开闭所主要是解决线路的分段和用户接人问题,且存在功率交换。终端开闭所主要是提高变电站中压出线间隔的利用率,能扩大配送线路数量和解决出线走廊所受限制,可提高用户的供电可靠性,且不

存在功率交换。低压柜规格环网开闭所用于线路主干线,原则上开闭所采用双电源进线,两路分别取自不同变电站或同一变电站不同母线。现场条件不具各时,至少保证一路采用独立电源,另一路采用开闭所间联络线。低压柜规格开闭所进线采用两路独立电源时,装接总容量控制在12000kVA以内;采用一路独立电源时,装接总容量控制在8000kVA以内。低压柜规格高压出线回路数宜采用8~12路,出线条数根据负荷密度确定。

10KV户外开闭所：

10KV户外开闭所，种类也很多，有大型开闭所，也有小型开闭所，超大型的也有10-20米宽的，内部柜子都要装十几二十台，也有中等大小的，3-4米的，这种是常见，也是常做的，一般都能满足常规要求，也有更小的开闭所，一般只有1米宽，1米深，这种一进一出功能简单点，回路少，临时配电用的多点。

10KV开闭所的外观颜色：

10KV户外开闭所，根据用户的不同，对外观的要求也不同，低压柜规格国网南网的要求也不同，终端用户的要求也不同，国网一般要求国网绿，南网一般军绿色低压柜规格，普通用户也有用冰灰色，也有草绿色不等，也有深绿色等。不过外观不影响用电，只是满足感官需求，低压柜规格喷涂厂一般这几种颜色都有，随时也可以喷涂，如果比较特别的颜色，必须配粉。