

# 蓝甜科技 催化燃烧废气设备 河北催化燃烧设备

产品名称	蓝甜科技 催化燃烧废气设备 河北催化燃烧设备
公司名称	天津市蓝甜科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市武清区梅厂镇福源经济区福旺道7号
联系电话	18920301789 18920301789

## 产品详情

### 瓷蜂窝催化剂用于催化燃烧室

吸附过程可根据要求连续运行；根据气动阀开关饱和吸附剂解吸，启动电热解吸风机催化床，推动高浓度有机废气解吸的催化燃烧设备，在电加热催化剂和气体净化作用下，将气体有机物分解成二氧化碳和水。部分净化气体以的形式返回热交换器进行加热。与新鲜空气混合，达到活性炭解吸所需的再生温度。另一部分直接排入烟囱排放。系统选择程序控制器来自动控制、监控和控制设备的运行。

吸附工业废气的活性炭床可以在废气催化燃烧后进行脱附再生，将脱附气体送入催化燃烧室进行净化，不增加能耗，运行成本低，节能效果明显。瓷蜂窝催化剂用于催化燃烧室，电阻低，活性高。当有机蒸汽浓度达到2000时PPM以上，保持火灾，全自动控制，河北催化燃烧设备，操作简单，维护方便。

### 催化燃烧设备低温深度的反响

催化燃烧设备低温深度的反响：UV光氧催化设备可以在常温的条件下进行将空气、水和土壤旁边的有机污染物彻底氧化成没有的物质。而在传统的高温燃烧的技能上面则需要很高的温度下才将污染物摧毁，就算是用惯例的催化氧化的办法也需要好几百度的高温。

催化燃烧设备绿色能源：UV光氧催化设备首要利用了紫外线进行照耀有机的废气，然后让有机废气发作氧化或者是裂解，而且紫外线灯管在反响进程旁边还不会耗费。咱们从能源角度来说，这一特征会让光催化技能更具有魅力。

整个系统设备实现了净化、脱附过程自动化，与回收类有机废气净化装置相比，催化燃烧废气设备，无须配备压缩空气等附加能源，运行过程不产生二次污染，设备投资及运行费用低。活性炭的脱附值，废气催化燃烧设备，需要根据各个行业的工作量、工作时间、废气浓度等具体值来设定。当活性炭的吸附达到饱和值时，催化燃烧系统会进行自动脱附。所以活性炭催化燃烧脱附时间是不定的，没有一个固定值。

根据行业特性来看，催化燃烧设备价格，催化燃烧在脱附喷漆、烤漆、喷涂等行业时废气脱附时间定在15-20天脱附一次，脱附时间在3-5个小时；在脱附橡胶、注塑、塑料、电缆合成等行业时，它的主要成分是丁二烯和腈等，废气浓度在700-900，像这类废气脱附，需要7-10天脱附一次，脱附时间在5-6小时左右。

蓝甜科技(图)-催化燃烧废气设备-河北催化燃烧设备由天津市蓝甜科技有限公司提供。天津市蓝甜科技有限公司在环保设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，蓝甜科技一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创\*\*。相关业务欢迎垂询，联系人：田经理。