

# 晋城电捕焦油器 湿式电捕焦油器 景新达

产品名称	晋城电捕焦油器 湿式电捕焦油器 景新达
公司名称	湖北景新达环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市樊城区雾月路27号
联系电话	13972095103 13972095103

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：湖北景新达环保设备有限公司

在沥青烟气处理时，烟气首先经过预处理塔洗涤降温处理。烟气进入预处理塔前的气体温度比较高，其比电阻较高，电捕焦油器捉尘困难，通过预处理（水洗降温）把烟气温度降至60 左右。

、降低烟气温度，避免因烟气温度过高造成电捕内部着火，湿式电捕焦油器，产生不必要的损失。

第二、降低烟气温度，接近适宜的温度，能够更好的解决进入电捕气体的比电阻值，又抑制沥青焦油集结；经过预处理的气体在喷淋水雾的作用下。

大于100  $\mu\text{m}$ 的颗粒基

本上被除掉，从而减轻电捕的工作压力。小于100  $\mu\text{m}$ 的微粒很难用水洗掉，其原因是水表面张力的作用，经过预处理洗涤处理后的气体，进入电捕的颗粒范围一般在0.01--100  $\mu\text{m}$ 之间。电捕对大于5  $\mu\text{m}$ 以上的颗粒物质效果明显；电捕对于3--5  $\mu\text{m}$ 之间的颗粒物质作用不明显；对小于3  $\mu\text{m}$ 以下的颗粒物质没有作用。5  $\mu\text{m}$ 以下的颗粒物质可用化学反应后清除处理。

因此从减排、又节能降低成本的角度考虑，一定要先考虑无动力除尘和直接喷雾除尘，实在不得已时才考虑第三个选择：就是通风除尘。因为只要选择通风除尘，就一定要有高耗能的风机和除尘器，节能降

低成本就比较难。采用通风除尘系统时也要先考虑能耗低的电除尘，后考虑布袋除尘器。

按此思路反思我们现在的除尘设备实际选择顺序，就可以发现一些值得改进的问题：比如转炉二次除尘、高炉出铁场除尘、装卸料除尘等许多类似应用，粉尘颗粒80%、甚至90%以上都是10 $\mu$ m以上，但在我国几乎绝大多数采用通风除尘、并且用布袋除尘器，电捕焦油器型号，就出现解决了减排问题，但运行费用都很高

## (2) 智能温控仪技术特性

1、经过控制电加热器来自动控制每个绝缘箱的温度，用户能够手动设置控制值，缺省状态为出厂设置值，晋城电捕焦油器，控制精度正负1。

2、具有上限和下限报警功用。当某一点温度超越手动设定的上限（通常为120 左右），或低于下限（通常为80 左右）时，均能给出一个信号切断主电控柜电源，温控器有“温度过高”或“温度过低”显示，电捕焦油器作用，同时发出声光报警，并能显现超标点及相应温度。由此能够有效防止因加热器故障绝缘瓶爆烈或击穿等严重事故，无须用户时刻监测。

1、专为电捕焦油器设备绝缘箱加热体系而研制开发的智能温度操控，能主动巡回显现、控制各绝缘箱的温度，也能手动挑选显现任一点的温度。

2、经过控制电加热器来主动控制每个绝缘箱的温度，用户能够手动设置操控值，缺省状态为出厂设定值，控制精度正负0.2。如果用户绝缘箱选用蒸汽加热设备，也可由温控仪操控电磁阀，然后达到操控绝缘箱温度的意图，此过程由微机主动控制

晋城电捕焦油器-湿式电捕焦油器-景新达(诚信商家)由湖北景新达环保设备有限公司提供。晋城电捕焦油器-湿式电捕焦油器-景新达(诚信商家)是湖北景新达环保设备有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李经理。