

绵阳活塞杆 无锡精恒液压元件 浙江活塞杆

产品名称	绵阳活塞杆 无锡精恒液压元件 浙江活塞杆
公司名称	无锡市精恒液压元件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市惠山区洛社镇杨市人民东路61-1号
联系电话	13961753688 13961753688

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：无锡市精恒液压元件有限公司

活塞杆的重要性突出在对缸的影响上，它的质量会影响设备的使用突出在一下几个技术要求上。

活塞杆外径:在使用过程中活塞杆将会承受带一定的径向外力，绵阳活塞杆，为保证活塞杆的承受能力一般活塞杆外径与活塞的长度有较好的比例。

形位公差，频繁运动的存在使活塞杆运动过程中需要有良好的公差配合，湖北活塞杆，比如同轴度等，以此来降低设备出现较大震动，或者接触零部件的损坏。

表面粗糙度，这是因为活塞杆是运动频繁的部件，它在运动中保证运动稳定性还需要保证运行环境的密封，因此表面的粗糙度就非常重要。

活塞杆加工的质量对产品可靠性的影响非常的大，因此需要注意这些已经其他的各项技术要求。

从具体的使用范围上来看，现在活塞杆主要还是使用在一些液压气动和工程机械中，要是都能够知道这些具体的优势，我们建议在选择的时候可以选厂家度比较高，产品质量有保障的企业，在具体的使用过程中不仅成本比较低，在实际的效率上会更好，自然也就能够知道这样的产品是不是都比较好，在详细认识到这些优势之后，自身在选择的时候也都比较容易。

1. 55活塞杆使用多大的O型密封圈比较合适呢？

答：根据其设计原则来考虑的话，使用内径为55—56.7的O型密封圈是比较合适的。

2. 液压缸的活塞杆和板类零件怎么连接啊，当活塞杆是活动的？

答：液压缸的活塞杆和板类零件之间的连接，其一般是在板类零件上开一个圆孔，浙江活塞杆，其孔径应小于活塞杆的杆径。然后，在活塞杆的端面做螺纹，其外径要小于圆孔的内径。这样的话，只要将活塞杆螺纹穿过平板，并用螺帽拧紧就可以了。

3. 液压缸活塞杆后端开三角槽，其作用是什么？

答：液压缸活塞杆后端开三角槽，其主要是起到阻尼缓冲这一作用的。

绵阳活塞杆-无锡精恒液压元件-浙江活塞杆由无锡市精恒液压元件有限公司提供。绵阳活塞杆-无锡精恒液压元件-浙江活塞杆是无锡市精恒液压元件有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：徐国华。