

汕尾FIT 400 5 广州容信

产品名称	汕尾FIT 400 5 广州容信
公司名称	广州容信塑胶制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省广州市新塘镇永和新新七路299号
联系电话	13719477166

产品详情

电力设备母线用热缩管执行标准，FIT-400-6，本标准规定了额定电压35kV及以下电力设备母线用热缩管的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。本标准适用于额定电压为35kV及以下电压等级的电力设备母线用热缩管。

10KV母排热缩管检测说明：

1.外观检查

398451-000BPTM-75/30-A/U-4(S20)

224624-000BPTM-50/20-A/U-4(S30)

723955-000BPTM-30/12-A/U-4(S30)

920423-000BPTM-175/70-A/U-4(S15)

590428-000BPTM-15/6-A/U-4(S30)

412147-000BPTM-120/50-A/U-4(S25)

178238-000BPTM-100/40-A/U-4(S25)

560936-000BBIT-65/25-A/U-4(S15)

560931-000BBIT-40/16-A/U-4(S20)

568659-000BBIT-25/10-A/U-4(S25)

560982-000BBIT-150/60-A/U-4(S15)

560981-000BBIT-100/40-A/U-4(S15)

NTFR-3-0-SP

NTFR-1-0-SP

NTFR-1-1/2-0-SP

NTFR-1-3/4-0-SP

NTFR-1/2-0-SP

NTFR-1/4-0-SP

NTFR-1/8-0-SP

NTFR-2-0-SP

NTFR-3/16-0-SP

NTFR-3/4-0-SP

NTFR-3/8-0-SP

NTFR-5/8-0-SP

NTFR-7/8-0-SP

NTFR-1-0-BULK-SP

NTFR-1-0-SP

NTFR-1-1/2-0-SP-CS5445

NTFR-3/8-0-BULK-SP

NTFR-5/8-0-BULK-SP

NTFR-5/8-0-SP-CS5445

尺寸测量

对10KV母排热缩管内径应采用分度值不大于0.05mm的游标卡尺测量，对不规则圆形管材。应采

用织带法测量周长，计算出外径，再减去壁厚得出假定内经。壁厚应采用千分尺沿管子圆周均匀分布测量六点，得出厚度。长度应采用分度值为1mm的钢卷尺测量。

3.收缩性能

取不小于300mm长的10KV母排热缩管试样，分别测量收缩前和非限制性收缩后的尺寸，按照JB/T 7829-2006 计算收缩后的纵向变化率，径向变化率。

4.硬度试验

BPTM-75/30-A/U(B50)

BPTM-100/40-A/U-C(80)

BPTM-50/20-A/U(B50)

BPTM-100/40-A/U-4(S25)

BPTM-50/20-A/U-C(150)

BPTM-50/20-A/U-4(S30)

BPTM-30/12-A/U-C(200)

BPTM-120/50-A/U-4(S25)

BPTM-100/40-A/U(B50)

BPTM-120/50-A/U-C(70)

BPTM-30/12-A/U(B50)

BPTM-75/30-A/U-C(100)

BPTM-205/110-A/U-

BPTM-175/70-A/U(B50) - 510695-000

BPTM-15/6-A/U-4(S30) - 590428-000

BPTM-30/12-A/U-4(S30) - 723955-000

BPTM-175/70-A/U-4(S15) - 920423-000

BPTM-235/130-A/U-C(40) - 964543-000

BPTM 15/6-A/U-4(S30)

BPTM-75/30-A/U-4(S20)

NTFR-3-0-SP

NTFR-1-0-SP

NTFR-1-1/2-0-SP

NTFR-1-3/4-0-SP

NTFR-1/2-0-SP

NTFR-1/8-0-SP

NTFR-2-0-SP

NTFR-3/16-0-SP

NTFR-3/4-0-SP

NTFR-3/8-0-SP

NTFR-5/8-0-SP

NTFR-7/8-0-SP

NTFR-1-0-BULK-SP

NTFR-1-0-SP

NTFR-1-1/2-0-SP-CS5445

NTFR-3/8-0-BULK-SP

NTFR-5/8-0-BULK-SP

NTFR-5/8-0-SP-CS5445

BBIT/BPTM热缩套管产品特性

易安装

试用烘箱、喷或热风，很容易在大规模生产中安装BBIT/BPTM。高收缩率和优异的灵活性使其能够安装在各种母线上，无论室内或户外，均不易断裂，简化了产品选型和清单。

（注意！试用烘箱时，请注意环境的空气流通）

产品质量

热稳定聚合物系统不会帝业或流动，在持续高温（90 ，40年）下课保持绝缘的完整性。

热性能

优良的热发散率以及与母线的良好接触，无需降低额定载流量。

消防安全

遇到火灾时，阻燃非卤素材料改善了安全性，降低了毒性和腐蚀作用。

耐用性

抗溶剂、紫外光、风化作用、机械冲击和一般性磨损。

参考安全净距

HVBT-1-R-01 HVBT-1-R-01

HVBT-2-R-01 HVBT-2-R-01

HVBT-2-R-01 HVBT-2-R-01

HVBT-2-R-01 HVBT-4-R-01

HVBT-2-R-01 HVBT-4-R-01

HVBT-4-R-01

HVBT-1-R-01 (8)

HVBT-2-R-01 (4)

HVBT-4-R-01 (2)

BPTM-205/110-A/U-

BPTM-175/70-A/U(B50) - 510695-000

BPTM-15/6-A/U-4(S30) - 590428-000

BPTM-30/12-A/U-4(S30) - 723955-000

BPTM-175/70-A/U-4(S15) - 920423-000

BPTM-235/130-A/U-C(40) - 964543-000

BPTM 15/6-A/U-4(S30)

BPTM-75/30-A/U-4(S20)

BPTM-50/20-A/U-4(S30)

BPTM-30/12-A/U-4(S30)

BPTM-175/70-A/U-4(S15)

BPTM-15/6-A/U-4(S30)

BPTM-120/50-A/U-4(S25)

BPTM-100/40-A/U-4(S25)

汕尾FIT-400-5 -广州容信由广州容信塑胶制品有限公司提供。广州容信塑胶制品有限公司是一家从事“ RAYCHEM热缩管,3M热缩套管,住友SUMITUBE套管”的公司。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,稳健经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“ RAYCHEM,3M,DSG,LS,住友SUMITUBE热”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上,用户至上”的原则,使广州容信在绝缘材料中赢得了客户的信任,树立了良好的企业形象。

特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!