

# 宣城消防 强消消防气体灭火检测 消防灭火器

产品名称	宣城消防 强消消防气体灭火检测 消防灭火器
公司名称	安徽强消消防科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省芜湖市鸠江区南翔万商商贸物流城D地块2号楼3152室
联系电话	18055370119 18055370119

## 产品详情

消防炮厂家强消带你了解一下具体安装方法

火灾监控仪是通过科技手段将红外和紫外传感技术、烟雾传感技术、计算机技术和机电一体化技术相结合的消防产品。消防炮才实现了全自动灭火和监控。安装消防炮时，我们需要掌握一些方法。下面，消防炮厂家强消带你了解一下其具体安装方法，希望能帮助到你。

一、火灾监控系统的组成 火灾监控系统由火灾自动水炮，消防管道、水流指示器、电磁(移动)阀、维修阀、现场视频摄像机、火灾探测组件、现场区域控制箱、声光报警器、手动报警按钮、手动控制器、火灾报警控制器、视频图像记录器、消防泵、储水箱、泵适配器、电缆等组成。

二、安装工程图纸为管线布置图 消防炮厂家在布置管线时应根据设计的图纸进行。当然，应该找到了解图纸的人来指导布局 and 安装。当然，消防设备，这些设计都是按照国家的规格设计的，所以可以放心地安排。

消防炮的安装高宽比可以任意设定?

在市场的消防炮塔的主要参数中，经常提到6米至22米或6米至15米的安装高宽比是自动的，这是否意味着消防炮的安装高宽比可以任意设定?一些不清楚的客户会想：如果安装高宽比较高，消防炮灭火的具体时间会稍高，6米的高宽比也很高。因此，宣城消防，一些场地的安装高宽比小于6米。事实上，这种做法是完全不科学的。首先，大约6米和22米以下的安装高宽比是指5L到30L的全智能火灾消防水炮。安装高宽比不是制造商要求的，而是在整个生产制造过程中按照制定的。因此，火灾监测中的一些主要参数都是按照一定的

高宽比来设置的。如果客户不按规定安装，那么一方面，结果是消防炮塔工程的验收没有根据，消防灭火器，原因很简单。具体安装高宽比与设计图纸不符。其次，如果纵横比太低怎么办？是有一种情况无法达到。这是什么意思？并不是说我们不能在合理的维护范围内点火。我们就是达不到原来的标准值。以5L消防炮为例，说明合理的维护范围是直径30米。如果安装的高宽比小于6米，例如4米，那么那时维护的半长度已经变得更小，当然我们不能打30米长的明火。第三，如果高宽比太高怎么办？事实上，这根本不可能用三个字来形容：办不成。事实上，很好理解，在这个阶段，一般购物广场或生产车间工业车间的屋顶与其物流配送的高宽比约为30米。如果消防炮安装的高宽比约为30米，就不容易找到安装的工具。即使安装了它，也会导致小的明火。

消防炮塔的布局应合乎以下要求：1.甲、乙、丙类液体储存罐区、汽化烃储存罐区和石油化工生产制造设备的建筑消防炮塔高宽比的明确应以消防炮对被维护另一半实行合理维护；2.甲、乙、丙类液体、成品油、压缩、燃气装卸搬运港口的建筑消防炮塔高宽比应以消防炮的仰俯旋转高宽比高于在设计方案潮位和船只满载时的甲板高宽比；消防炮水准旋转与港口前沿的间距不可低于2.5m；3.建筑消防炮塔的周边应留出供设备维护用的安全通道。

宣城消防-强消消防气体灭火检测-消防灭火器由安徽强消消防科技有限公司提供。安徽强消消防科技有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！