

发动机油封 华奇密封件厂家推荐 油封

产品名称	发动机油封 华奇密封件厂家推荐 油封
公司名称	东莞市华奇密封件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市石碣镇刘屋沙路工业区朝阳四路
联系电话	18188837796 18188837796

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：东莞市华奇密封件有限公司

橡胶密封圈的种类介绍(四)华奇密封件

密封圈按材质分类

4.VITON氟素橡胶密封圈：

耐高温性优于硅橡胶，tc油封生产厂家，有很强的耐候性、耐臭氧性和耐化学性，耐寒性则不良。对于大部份油品及溶剂都具有抵抗能力，尤其是酸类、脂族烃、芳香烃及动植物油。适用于柴油发动机、燃料系统及化工厂的密封需求。不建议使用于酮类、低分子量的酯类及含硝的混合物。一般使用温度范围为 -20~250 。

5.FLS氟硅橡胶密封圈：

其性能兼有氟素橡胶及硅橡胶的优点，发动机油封价格，耐油、耐溶剂、耐燃料油及耐高低温性均佳。能抵抗含氧的化合物、含芳香烃的溶剂及含氯的溶剂的侵蚀。一般用于航空、航天及用途。不建议暴露于酮类及刹车油中。一般使用温度范围为 -50~200 。

6.EPDM三元乙丙橡胶密封圈：

具有很好的耐候性、耐臭氧性、耐水性及耐化学性。可用于醇类及酮类，还可用于高温水蒸气环境之密封。适用于卫浴设备、汽车散热器及汽车刹车系统中。不建议用于食品用途或是暴露于矿物油之中。一般使用温度范围为 -55~150 。

7.CR 氯丁橡胶密封圈：

耐阳光、耐天候性能特别好。不怕氨等制冷剂，耐稀酸、耐硅脂系润滑油，但在点低的矿物油中膨胀量大。在低温时易结晶、硬化。适用于各种接触大气、阳光、臭氧的环境及各种耐燃、耐化学腐蚀的密封环节。不建议使用于强酸、硝基烃、酯类、及酮类的化学物之中。一般使用温度范围为 -55~120 。

东莞市华奇密封件有限公司拥有丰富的生产和销售的经验，是一家企业，欢迎大家前来询！

○型氟胶密封圈的好坏(-)华奇密封件

判断是否为氟橡胶的方式：

判断是否为氟胶的材质的好方法，就是通过点燃的方法来辨别。氟胶有很好的阻燃性，与火点燃时不会发生明显的燃烧现象，并且放出黑烟。气味不刺鼻。而如果是丁晴橡胶会产生明显的燃烧现象，发出刺鼻的气味。硅胶的燃烧后会产生白灰，并放出白烟

东莞市华奇密封件有限公司拥有丰富的生产和销售的经验，是一家企业，发动机油封供应，欢迎大家前来询！

氯丁○型密封圈的使用环境(-)华奇密封件

耐阳光、耐天候性能较好。可用在二氯和氨等制冷剂，油封，耐稀酸、耐硅脂系润滑油，但在点低的矿物油中膨胀量大。在低温时易结晶、硬化。可适用于各种接触大气、阳光、臭痒的环境及各种耐燃、耐化学腐蚀的密封环节。不适合使用在强酸、硝基烃、酯类、及酮类的化学物之中。一般使用温度范围为-55 ~120 。

东莞市华奇密封件有限公司拥有丰富的生产和销售的经验，是一家企业，欢迎大家前来询！