

# 宝康发货快 二合一陶瓷衬板 海口二合一陶瓷衬板

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 宝康发货快 二合一陶瓷衬板<br>海口二合一陶瓷衬板 |
| 公司名称 | 山东宝康耐磨材料有限公司               |
| 价格   | 面议                         |
| 规格参数 |                            |
| 公司地址 | 山东德州经济技术开发区大学东路            |
| 联系电话 | 15964716797 15964716797    |

## 产品详情

作为煤厂数量多的二合一陶瓷衬板非标设备之一，如果溜槽设计不当，可能会造成输送物料堵塞、破碎过度、粉尘多、噪音大、溜槽使用寿命短等问题。严重时可能导致部分机械设备运行异常，二合一陶瓷衬板生产厂家，直接导致煤厂停产。为了保证溜槽不堵塞或挂料，我们还需要保证衬板表面光滑。这使得具有抗冲击性、耐磨性和光滑表面的耐磨陶瓷衬板成为选煤厂溜槽的良好选择。

陶瓷衬板在圆筒混合机中的操作使用：

(1)该衬板具有良好的耐高温材料侵蚀性和耐磨性，也降低了生产系统大修前的日常劳动强度，消除了清理和挖掘搅拌机的需要，节省了人力物力。

(2)陶瓷内衬的优异性能使搅拌机内的物料轨迹合理。分层略挂，厚度合适，为进一步加强搅拌机的搅拌造球能力提供了条件。

(3)陶瓷衬板增加了鼓式混合机的有效直径，提高了一次混合均匀和二次混合造粒的能力。从输送带上检测到的混合料平均粒度增加0.5毫米，二合一陶瓷衬板价格，成粒率增加2%-3%，混合料粒度组成合理。

二合一陶瓷衬板的焙烧过程需要高质量的控制和调整。首先要保证高温回转窑燃油系统供油压力的稳定性，然后解决燃油自动升级以满足保温，要求的问题，从而实现燃油系统热参数的稳定性和可靠性。为了解决物料质量、物料输送、物料焙烧等因素造成的干扰，二合一陶瓷衬板多少钱，经过反复实践和方案分析，采用窑炉温度和加料机进行调节克服了各种干扰，稳定了回转窑的运行，大大提高了焙烧质量。陶瓷衬板特性：

1.耐磨损：氧化铝刚玉陶瓷，硬度达到HRA85以上，海口二合一陶瓷衬板，耐磨性能比锰钢耐磨271.5倍；

- 2.抗冲击：增韧陶瓷配方确保陶瓷不易破碎，独特的球面设计以及缓冲层，可抵抗大块物料冲击；
- 3.耐高温：可以长期在0-250度运行；
- 4.耐酸碱：橡胶采用全新配方的耐酸碱橡胶，可抵抗弱酸及弱碱。

宝康发货快(图)-二合一陶瓷衬板多少钱-海口二合一陶瓷衬板由山东宝康耐磨材料有限公司提供。山东宝康耐磨材料有限公司在塑料板(片、节)、棒这一领域倾注了诸多的热忱和热情，宝康耐磨一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创\*\*。相关业务欢迎垂询，联系人：金经理。