

陶粒混凝土厂家 宜城市捷信 铜川陶粒混凝土

产品名称	陶粒混凝土厂家 宜城市捷信 铜川陶粒混凝土
公司名称	宜城市捷信新型建材销售部
价格	面议
规格参数	
公司地址	宜城市流水镇刘台村五组-老砖瓦厂
联系电话	15997277777 15997277777

产品详情

1.陶粒混凝土重量轻，其干容重为800-1900kg/m³，陶粒混凝土厂家，比普通混凝土轻2/3-1/5，标号可达CL5 - CL60，由于其重量轻，可以减少基础荷载，从而减少整个建筑的自重；2.陶粒混凝土保温性能好，热损失低，陶粒混凝土单价，一般陶粒混凝土的导热系数为0.2-0.7 kcal/m.0c.n，比普通混凝土低一半以上。因此，可以减小壁厚，并且可以相应地增加室内宽度。在墙体厚度相同的情况下，房间的隔热性能可以大大提高。陶粒混凝土由于自重轻、弹性模量低、允许变化大，具有良好的抗震性能。

陶粒在海绵城市中的应用

陶粒是一种人造轻（轻集料），是一种外壳坚硬，表面有一层隔水保气的釉层，内部具有微孔多孔的陶质状物。它是以页岩，海泥粘土，陶粒混凝土价格，泥岩，粉煤灰，煤矸石等为原料，经加工成料（球）再烧胀成的人造轻骨料的主要原材料。

陶粒性能：1，密度小，质量轻2，保温，隔热
3，耐火性好，集保温，抗震，抗冻，耐火性能于一体。4，抗震性能好
5，吸水率低，抗冻性能和耐久性能好6，优异的抗渗性7，优异的抗碱集料反应能力

现在房子的卫生间大多都是采用同层排水的方式，因此，卫生间回填也成了装修施工流程中的重要环节。卫生间回填的材料，主要有建渣、陶粒、预制板架空和发泡水泥等几种，其中陶粒回填是很多装修公司的标配材料。下面为大家进行介绍卫生间用回填陶粒技术的施工管理方法及注意安全事项。

卫生间回填陶粒的方法：

1步：基层防水

沉箱底板在用轻质陶粒充填前防水。地面涂满，上墙一周500mm左右，铜川陶粒混凝土，防水的高度发展超过混凝土沉箱结构深度。为保证上层渗水只能排到地面而不扩散到周边，应清理沉箱，并固定进水管和出水管，使其在回填时不接触管道。

陶粒混凝土厂家-宜城市捷信(在线咨询)-铜川陶粒混凝土由宜城市捷信新型建材销售部提供。宜城市捷信新型建材销售部是湖北襄樊,保温、隔热材料的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在宜城市捷信领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创宜城市捷信更加美好的未来。