

东莞电捕焦油器 蜂窝式电捕焦油器 振业环保

产品名称	东莞电捕焦油器 蜂窝式电捕焦油器 振业环保
公司名称	襄阳振业环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北襄阳市樊城区七里河西路
联系电话	13807279253 13807279253

产品详情

运行约半年~一年左右进行中修，中修时间约1至3天，内容如下：

检查每个电场中两极之间的间距，使其误差不超过规定值。

清除内部构件上的粉尘，蜂窝式电捕焦油器，如发现有个别电晕线脱焊或断线，简单的办法是剪掉，时间允许应换上新的。

清扫气体分布板的积灰。检查振打位置是否打在撞击杆的中心上。如有偏差要进行适当调整，检查振打轴承及锤的磨损情况，磨损严重应更换。

检查绝缘套管、是否有裂纹，应及时更换以保证其绝缘性能，清扫其上的粉尘。

检查个人孔门，检查门及法兰的密封性能。应严格保证其气密性。

三、进入电捕内检查维修时，东莞电捕焦油器，除按条操作外，同时要要进行蒸汽吹扫置换，封堵盲板，步骤如下：

- 1、停电、接地、悬挂警示牌同条。
- 2、关闭电捕的入口、出口阀门。
- 3、先打开放散管的阀门，电捕焦油器厂家，后打开上吹扫蒸汽阀门，待放散管排出蒸汽后，打开下吹扫蒸汽阀门，吹扫15分钟后，先关下吹扫，后关上吹扫阀门。
- 4、待电捕的筒体冷却，凉下来后，电捕焦油器生产商，在电捕的入口、出口阀门与电捕本体连接处插入铁制盲板。

三、注意集气管压力及水封排液的疏通。集气管压力有必要控制在98 ~ 147Pa内，超出此标准时就要当即进行调整，电捕焦油器前的水封及电捕焦油器的排液要持续疏通。

四、定时记载电压、电流值。正常运行时，两小时记载一次电捕焦油器的电压和电流值。正常值应为电压30~35kV、电流80~95mA，若操作电压波动较大，应查看机体是不是有放电现象

东莞电捕焦油器-蜂窝式电捕焦油器-振业环保(诚信商家)由襄阳振业环保设备有限公司提供。襄阳振业环保设备有限公司为客户提供“电捕焦油器设备,沥青烟净化设备,电捕焦配件,恒流源电气等”等业务，公司拥有“襄阳振业环保”等品牌，专注于环保设备等行业。，在湖北襄阳市樊城区七里河西路的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：叶总。