

FY型耐腐蚀液下泵 详看说明 (Mpa)

产品名称	FY型耐腐蚀液下泵 详看说明 (Mpa)
公司名称	上海创精泵阀制造有限公司
价格	7850.00/台
规格参数	压力:详看说明 (Mpa) 材质:不锈钢 泵轴位置:边立式
公司地址	中国 上海 上海市闸北区 上海西藏北路1303号
联系电话	86-021-56703871 13916662786

产品详情

压力	详看说明 (Mpa)	材质	不锈钢
泵轴位置	边立式	叶轮吸入方式	单吸式
驱动方式	电动	性能	耐腐蚀
用途	化工泵	原理	液下泵
品牌	创精	型号	25FY-16
适用范围	供输送不清洁带有固体颗粒及短纤维的液体，运行平稳、不堵塞。	流量	3.6-100 (m3/h)
扬程	10-40 (m)	叶轮结构	详看说明
叶轮数目	详看说明		

fy型液下泵特点

- 1、泵为立式液下泵，外形美观，直接安装在被输送介质的储存器上，无额外占地面积，从而降低了基建投入。
- 2、取消了机械密封，解决了其他液下泵因机械密封容易磨损而须经常维修的烦恼，节约了泵的运行成本，提高了工作效率。
- 3、采用了独特的记心式双平衡叶轮，供输送了不含固体颗粒等清洁的介质，振动噪音特低，效率高；采用开式双平衡叶轮，供输送不清洁带有固体颗粒及短纤维的液体，运行平稳、不堵塞。
- 4、液下深度：500mm ~ 3000mm

液下泵性能参数表

--	--	--	--	--	--

型号	出口直径mm	流量		扬程m	转速r/m in	功率 (kw)	
		m ³ /h	l/s			轴功率	电机功率
25fy-16	25	3.6	1	16	2900	0.713	1.5
25fy-16a	25	3.27	0.91	13	2900	0.713	1.5
25fy-25	25	3.6	1	15	2900	1.16	2.2
25fy-25a	25	3.27	0.91	20	2900	1.16	2.2
25fy-41	25	3.6	1	41	2900	2.51	4
25fy-41a	25	3.27	0.91	33	2900	2.51	3
40fy-16	32	7.2	2	16	2900	0.78	2.2
40fy-16a	32	6.55	1.82	13	2900	0.78	1.5
40fy-26	32	7.2	2	26	2900	1.45	3
40fy-26a	32	6.55	1.82	21	2900	1.45	3
40fy-40	32	7.2	2	40	2900	2.53	5.5
40fy-40a	32	6.55	1.82	32	2900	2.53	5.5
50fy-16	40	14.4	4	16	2900	1.18	3
50fy-16a	40	13.1	3.64	13	2900	1.18	3
50fy-25	40	14.4	4	25	2900	1.96	4
50fy-25a	40	13.1	3.64	20	2900	1.96	3
50fy-40	40	14.1	4	40	2900	3.73	7.5
50fy-40a	40	13.1	3.64	33	2900	3.73	5.5
65fy-16	50	28.8	8	16	2900	2.16	4
65fy-16a	50	26.2	7.28	13	2900	2.16	3
65fy-25	50	28.8	8	25	2900	3.56	5.5
65fy-25a	50	26.2	7.28	21	2900	3.56	5.5
65fy-40	50	28.8	8	40	2900	6.04	11
65fy-40a	50	26.2	7.28	33	2900	6.04	11
80fy-15	65	54	15	15	2900	3.34	7.5
80fy-15a	65	49.1	13.65	12	2900	3.34	7.5
80fy-24	65	54	15	24	2900	5.43	11
80fy-24a	65	49.1	13.65	20	2900	5.43	11
80fy-38	65	54	15	38	2900	9.64	18.5
80fy-38a	65	49.1	13.65	31	2900	9.64	15
100fy-23	80	100.8	28	23	2900	9.25	18.5
100fy-23a	80	91.8	25.5	18	2900	9.25	15
100fy-37	80	100.8	28	37	2900	14.73	22
100fy-37a	80	91.8	25.5	31	2900	14.73	22