

上海创精.QBY2型气动隔膜泵

产品名称	上海创精.QBY2型气动隔膜泵
公司名称	上海创精泵阀制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	材质:铸铁 用途:隔膜泵 性能:隔膜泵
公司地址	中国 上海 上海市闸北区 上海西藏北路1303号
联系电话	86-021-56703871 13916662786

产品详情

材质	铸铁	用途	隔膜泵
性能	隔膜泵	泵轴位置	边立式
驱动方式	气动	叶轮数目	详看说明
空气消耗量	详看说明	最大供气压力	详看说明
允许颗粒值	详看说明 (mm)	吸程	详看说明 (m)
出口压力	0.6 (Mpa)	扬程	50 (m)
品牌	创精	型号	QBY2-15
流量	0.8-30 (m3/h)		

qby2气动隔膜泵既能抽送流动的液体，又能输送一些不易流动的介质，具有自吸泵、潜水泵、屏蔽泵、泥浆泵和杂质泵等输送机械的许多优点。

1、不需灌引水，吸程高达5m，扬程达70m，出口压力 6bar。2、流动宽敞，通过性能好，允许通过最大颗粒直径达10mm。抽送泥浆、杂质时，对泵磨损甚微。3、扬程、流量可通过气阀开度实现无级调节(气压调节在1~7bar之间)。4、该泵无旋转部件，没有轴封，隔膜把抽送的介质与泵的运动部件、工件介质完全隔开，所输送的介质不会向外泄漏。所以抽送有毒、易挥发或腐蚀性介质时，不会造成环境污染和危害人身安全。5、不必用电，在易燃、易爆场所使用安全可靠。6、可以浸没在介质中工作。7、使用方便、工作可靠、开停只需简单地打开和关闭气体阀门。即使由于意外情况而长时间无介质运行或突然停机泵也不会因此而损坏，一旦超负荷，泵会自动停机，具有自我保护性能，当负荷恢复正常后，又能自动启动运行。8、结构简单、易损件少，该泵结构简单，安装、维修方便，泵输送的介质不会接触到配气阀，连杆等运动部件，不象其他类型的泵因转子、活塞、齿轮、叶片等部件的磨损而使性能逐步下降。9、可输送较粘的液体(粘度在1万厘泊以下)。10、本泵无须用油润滑，即使空转，对泵也无任何影响，这是该泵最大特点。

qby2气动隔膜泵性能参数表

型号

qby2-10

qby2-15

qby2-25

qby2-40

qby2-50

qby2-80

(需要更多资料及产品图片请直接与销售代表联系，我们会为您提供最好的服务！)