

铁路车轮轮缘磨损检测超声波测距传感器厂家

产品名称	铁路车轮轮缘磨损检测超声波测距传感器厂家
公司名称	厦门中技创机电技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	厦门市湖里区泗水道601号五缘湾营运中心1号楼4P
联系电话	18030019936

产品详情

劳易测带背景抑制功能/矩形/漫反射形光电传感器：HRTR3B/6D.7

劳易测带背景抑制功能/矩形/漫反射形光电传感器：HRTR3B/6D.7

厦门中技创机电技术有限公司是劳易测、奥泰斯福建一级总代理商，拥有拿货势。以下产品欢迎有需求朋友来电咨询！！！！

德国劳易测现货供应：

HRTR 3B/6D.7

HRTR 3B/66-S

HRTR 3B/66-s8

VDB 112B/6P

DB 112UP.1-20 , 2500

K-D M12A-5P-2M-PVC

IGSU 14D/6D.3-S12

BPS 37 SM 100

MS 37 103

UMS 96

KB SSI/IBS-5000-BA

BCD 030

FT 328.3/2N

RTR 3B/6.7

PRK 3B/6D.001

PRK 3B/6.22

FRK 92/4-300L

FT 328.3/4P

日本奥泰斯现货供应：

Z3D-L09N

Z2T-1200NJ

Z3D-L09P

Z2T-2000P

劳易测LEUZE漫反射型光电传感器感：HRTR 3B/6D.7

劳易测LEUZE传感器开关型：HRTR 3B/6D.7

型号:HRTR 3B/6D.7

1.说明：两路输出NPN/PNP，NPN输出低电平；PNP输出高电平+24V。

2.四线：棕色线+24V，蓝色线-OV，白色线PNP/NC+黑色线/NO-OV，黑色线NPN/NO+白色线/NC。

带背景抑制的扫描原理:

检测距离，白色 90%0，005 ... 0，05 m

检测距离，灰色 18%0，005 ... 0，045 m

检测距离，黑色 6%0，005 ... 0，04 m

极限距离，铁路车轮轮缘磨损检测超声波测距传感器厂家，白色 90%0，005 ... 0，1 m

极限距离, 灰色 18%0, 005 ... 0, 09 m

极限距离, 黑色 6%0, 005 ... 0, 08 m

光源LED, 红

定时

开关频率1.000 Hz

电气设备

性能数据

供电电压10 ... 30 V, DC

输出

数字开关量输出数2 光束

开关量输出1

开关元件晶体管, 推挽

开关原理浅色开关量(PNP)/深色开关量(NPN)

开关量输出2

开关元件晶体管, 推挽

开关原理深色开关量(PNP)/浅色开关量(NPN)

连接:

连接1

类型电缆

电缆长度2.000 mm

导线数量4 光束

机械数据:

设计方形

尺寸11 mm x 32 mm x 17 mm

外壳材料塑料, PC-ABS

镜头盖材料塑料(PMMA)

净重50 g

操作和显示

操作控制多匝旋钮

环境数据：

环境温度，工作-30 ... 55 ° C

认证：

防护等级IP 67

安全等级III

认证CE，c UL US

应用标准IEC 60947-5-2

全新原装德国劳易测Leuze光电开关HRTR 3B/6D.7、HRTR 3B/66-S、HRTR3B/66-S8

特点：镜片反射，可见光，偏振镜片，不怕反光物体、检测透明薄膜。

厦门中技创机电技术有限公司是一家集解决方案、采购、加工、仓储、物流、售后服务为一体的整合型工业电气自动化产品服务企业；服务领域涉及汽车制造业、智能环保装备业、航空/航天、电力、冶金、石化、等领域；主营劳易测、博恩斯坦、奥泰斯、堡盟等品牌。

铁路车轮轮缘磨损检测超声波测距传感器厂家由厦门中技创机电技术有限公司提供。行路致远，砥砺前行。厦门中技创机电技术有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为其它具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!