

普洱不锈钢电缆桥架批发 普洱不锈钢电缆桥架 云南友通

产品名称	普洱不锈钢电缆桥架批发 普洱不锈钢电缆桥架 云南友通
公司名称	云南友通电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市富民工业园区得乐村片区
联系电话	13888589712 13888589712

产品详情

桥架的外观检查;

桥架产品包装箱内应有装箱清单、产品合格证及出厂检验报告。托盘、梯架板材厚度应满足表2.6的规定。表面防腐层材料应符合国家现行有关标准的规定。

热浸镀锌的托盘、桥架镀层表面应均匀，刺、过烧、挂灰、伤痕、局部未镀锌（直径2mm以上的）等缺陷，不得有影响安装的锌瘤。螺纹的镀层应光滑，螺栓连接件应能拧入。

电镀锌的锌层表面应光滑均匀，普洱不锈钢电缆桥架供应，致密。不得有起皮、气泡、花斑、局部未镀、划伤等缺陷。

喷涂应平整、光滑、均匀、不起皮、无气泡水泡。

桥架焊缝表面均匀，不得有漏焊、裂纹、夹渣、烧穿、弧坑等缺陷。

桥架螺栓孔径，在螺杆直径不大于M16时，可比螺杆直径大2mm。

螺栓连接孔的孔距允许偏差:同一组内相邻两孔间距 $\pm 0.7\text{mm}$ ，同一组内任意两孔间距 $\pm 1\text{mm}$;相邻两组的端孔间距 $\pm 1.2\text{mm}$ 。

美观的桥架离不开好的桥架材料：

首先桥架采用钢板加工成型的全封闭高强度矩形钢管，外表通过镀锌处理，大幅度地提高了抗腐蚀能力。桥架内外应光滑平整，无棱刺，不应有扭曲、翘边等变形现象。

其次，普洱不锈钢电缆桥架生产，在选择电缆桥架的荷载等级时，电缆桥架的工作均布荷载不应大于所选电缆桥架荷载等级的额定均布荷载，普洱不锈钢电缆桥架，如果电缆桥架的支吊架的实际跨距不等于2m时，则工作均布荷载应满足要求。各种组件及支吊架在满足相应荷载的条件下，其规格尺寸应与托盘、梯架的直线段、弯通系列相匹配。

设计要求：

1.桥架系统的路径平面布置图;

2.桥架系统的有关断面图。

3.桥架系统所用防腐材质及所需直通、弯通、支(吊)架等的规格和数量明细表以及必要的说明，连接板及螺丝、防护帽按以上要求由生产厂家配齐。4、有特殊要求的非标准技术说明或示图。

4.有特殊要求的非标准技术说明或示图。

1)电缆桥架的大载荷、支撑间距应小于允许载荷和支撑跨距。

2)桥架的安装应以国家规范为准，目前可参照《电缆桥架安装图集86SD169》进行。桥架在安装过程中严禁载人，如现场情况确有必要时，必须有安全保障设施方可载人，本事项对于不合格或非的操作人员尤为重要。

3)桥架的立柱、托臂等支架可与基础预埋件焊接固定，也可采用膨胀螺栓固定，对于现场焊接处一定要做好防腐处理，通常由用户现场涂刷防腐漆。

4)电缆桥架敷设时，桥架间的对接处距支承点的距离应在跨距的1/4以内，对于大跨距桥架好放在支承架上对接，在有弯通或三通的地方则需单独增加支承点，垂直方向的托臂每隔1.5m设一固。

普洱不锈钢电缆桥架批发-普洱不锈钢电缆桥架-云南友通(查看)由云南友通电气有限公司提供。“桥架，电缆桥架”选择云南友通电气有限公司，公司位于：云南省昆明市富民工业园区得乐村片区，多年来，云南友通电缆桥架坚持为客户提供好的服务，联系人：王经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指

导，洽谈业务。云南友通电缆桥架期待成为您的长期合作伙伴！