

荆州市雷士蓄电池12V38AHLED广告牌

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 荆州市雷士蓄电池12V38AHLED广告牌 |
| 公司名称 | 上海云昇电源设备有限公司 |
| 价格 | .00/只 |
| 规格参数 | 电压:12V 产地:国产 类型:阀控式密封胶体铅酸免维护 |
| 公司地址 | 上海市奉贤区金碧路1998弄3号 |
| 联系电话 | 18621920102 18621920102 |

产品详情

荆州市雷士蓄电池12V38AHLED牌 每6个月一次 30 ~40 每3个月一次

注意：电流值中C10指电池的额定容量。例如：12V100Ah

电池的额定容量为100Ah， $0.1C_{10A}=0.1 \times 100=10A$

充电电压：12V电池为 $2.25 \times 6=13.50V$ ，6V电池为 $2.25 \times 3=6.75V$ 5.2蓄电池的放电 5.2.1

蓄电池放电终止的判断依据： 核对性放电试验：放出额定容量的30~40%。

容量放电试验：放出额定容量的60~80%。 放电终止电压的取定：一般情况下按下表3的相关参数设置，也可根据客户的要求确定不同的放电电流，放电终止保护电压如表4：表3 放电的参数设置 放电率 timken轴承的滚道声及其控制方法滚道声是当外球面轴承运转时，其滚动体在滚道面上滚动而发出的一种滑溜连续的声音，是所有轴承都会发生的的基本声。一般的轴承声即是滚道声加上其他声音。球轴承的滚道声是不规则的，频率在1Hz以上，它的主频率不随转速而变化，但其总声压级随转速的加快而增加。滚道声大的轴承，其滚道声的声压级随粘度的增加而减少；而滚道声小的timken轴承，其声压级在粘度增大至约2mm²/s以上时，由减少而转为有所增大。每6个月一次 30 ~40 每3个月一次

注意：电流值中C10指电池的额定容量。例如：12V100Ah

电池的额定容量为100Ah， $0.1C_{10A}=0.1 \times 100=10A$

充电电压：12V电池为 $2.25 \times 6=13.50V$ ，6V电池为 $2.25 \times 3=6.75V$ 5.2蓄电池的放电 5.2.1

蓄电池放电终止的判断依据： 核对性放电试验：放出额定容量的30~40%。

容量放电试验：放出额定容量的60~80%。 放电终止电压的取定：一般情况下按下表3的相关参数设置，也可根据客户的要求确定不同的放电电流，放电终止保护电压如表4：表3 放电的参数设置 放电率 TRBPOWER天瑞博蓄电池 TW泰旺蓄电池 TYNO台诺蓄电池 UB蓄电池 UL Range蓄电池 UNIKOR联合蓄电池 UNION友联蓄电池 UNIVERSAL蓄电池 UP蓄电池 USAGR澳克赛斯蓄电池 USAOK山特科星蓄电池 VANBO威博蓄电池 VERTEX蓄电池 Vertiv蓄电池 victron energy蓄电池 VISION三瑞蓄电池 VISION威神蓄电池 vmax Power蓄电池 Volitation威扬蓄电池 VOLTA沃塔蓄电池 VOWEDA沃威达蓄电池 vrla蓄电池 VSA蓄电池 WANTE万特蓄电池 WDS蓄电池 WEBEST伟博蓄电池 weida威达蓄电池 Wetar韦特蓄电池 WHC蓄电池 WIMPER蓄电池 WINETERSWEET力源蓄电池 wintersweet蓄电池 WINTOP云腾蓄电池 WTSIR蓄电池 XINNENG昕能蓄电池 xirte希尔特蓄电池 YANGTZE SOLAR蓄电池 YOU LI有利蓄电池 YOUTOP友泰蓄电池 YUASA汤浅蓄电池 YULIDA宇力达蓄电池

九江市凯鹰蓄电池12V80AH船舶配套应用