

珍珠岩吸音板声屏障材料物理性能

产品名称	珍珠岩吸音板声屏障材料物理性能
公司名称	罗山县中一保温建材厂
价格	350.00/件
规格参数	品牌:鲁班金玉 厚度:20 产地:信阳
公司地址	河南省信阳市罗山县楠杆镇楠杆镇田堰村1
联系电话	18637673767 13837658623

产品详情

珍珠岩吸音板声屏障材料物理性能：声屏障主要由珍珠岩（高效吸音降噪材料）的复合吸声隔声板、立柱、连接件等组成。其构件应能达到吸声降噪、防火、防腐蚀、防老化、防眩光、易洁防尘、耐候、耐冻融等要求。

保证声屏障能在雨、雪等恶劣自然条件下正常工作。 26.5声屏障的物理指标：

- 1) 平均抗压强度 3.0MPa
- 2) 跨中大变矩 2.5kN?m
- 3) 大挠度 3mm
- 4) 重量：桥梁上 220kg/m²、路基上 355kg/m²

珍珠岩吸音板声屏障材料物理性能：声屏障主要由珍珠岩（高效吸音降噪材料）的复合吸声隔声板、立柱、连接件等组成。其构件应能达到吸声降噪、防火、防腐蚀、防老化、防眩光、易洁防尘、耐候、耐冻融等要求。

保证声屏障能在雨、雪等恶劣自然条件下正常工作。 26.5声屏障的物理指标：

- 1) 平均抗压强度 3.0MPa
- 2) 跨中大变矩 2.5kN?m
- 3) 大挠度 3mm
- 4) 重量：桥梁上 220kg/m²、路基上 355kg/m²