优质 6640 NMN 聚酯薄膜聚芳纤维纸柔软复合材料

产品名称	优质 6640 NMN 聚酯薄膜聚芳纤维纸柔软复合材料
公司名称	常州市金龙绝缘材料有限公司
价格	130.00/千克
规格参数	厚度:0.15-0.30（mm） 颜色:米黄色 尺寸:914-990（mm）
公司地址	常州市钟楼区新康路8号
联系电话	86781991 18052520570

产品详情

厚度	0.15-0.30（mm）	颜色	米黄色
尺寸	914-990（mm）	包装说明	纸箱
品牌	神龙	型号	6640
等级	F级	特点	阻燃F级
耐热性	155度		

nmn是由中间一层聚酯薄膜及其两面的nomex纸组成、耐热等级为f级(155℃)的柔软复合材料,具有良好的机械性能,如抗拉强度和边缘防撕裂性能以及良好的电气强度.其表面平滑,当生产低压电机使用自动下线机时可确保无故障.主要用于低压电机中的槽间,槽盖和相间绝缘,此外nmn也可用作变压器或其他电器的层间绝缘.

6640 0.15mm nmn（f）		222
6640 0.17-0.18mm nmn（f）		200
6640 0.20mm nmn（f）		144
6640 0.25mm nmn（f）		127
6640 0.30mm nmn（f）		130

以上产品宽幅914，可以免费分切盘带，交货期7天。旺季交货期由双方确认交期。

金龙公司承诺，我们不做低价产品，我们只做高质量产品。