

# 清丰县绝缘垫年审检测、地毯预防性试验

产品名称	清丰县绝缘垫年审检测、地毯预防性试验
公司名称	广分检测认证有限公司
价格	.00/件
规格参数	绝缘垫年审:地毯预防性试验 周期:3-5天 检测范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662582169 18662582169

## 产品详情

### 1、绝缘胶垫成分:

绝缘橡胶垫主要采用胶类绝缘材料制作，用NR, SBR和IR等绝缘性能优良的非极性橡胶制造。

### 2、绝缘胶垫特性:

绝缘垫上下表面应不存在有害的不规则性。

有害的不规则性是指下列特征之一，即破坏均匀性、损坏表面光滑轮廓的缺陷,如小孔、裂缝、局部隆起、切口、夹杂导电异物、折缝、空隙、凹凸波纹及铸造标志等。

无害的不规则性:是指生产过程中形成的表面不规则性。质量好的绝缘胶垫没有异味，没有气泡，没有凹坑，表面光滑整洁干净。

### 3、绝缘橡胶垫厚度测量:

在整个绝缘垫上应随机选择5个以上不同的点进行厚度测量和检查。可使用千分尺或同样的精度的仪器进行测量。千分尺的精度应在0.02mm以内,测钻的直径为6mm平面压脚的直径为(3.17+0.25)mm,压脚应能施加(0.83+0.03)N的压力.绝缘垫应平展放置以使千分尺测量之间是平滑的。

绝缘胶垫上下表面应不存在有害的不规则性。绝缘胶垫有害的不规则性是指下列特征之一，即破坏均匀性、损坏表面光滑轮廓的缺陷，如小孔、裂缝、局部隆起、切口、夹杂导电异物、折缝、凹凸波纹及铸造标志等。