

干式防爆器煤矿使用安装方法

产品名称	干式防爆器煤矿使用安装方法
公司名称	鹤壁市永成矿山设备制造有限公司
价格	3560.00/台
规格参数	品牌:永成 名称:干式防爆器 颜色:定制
公司地址	鹤壁市山城区汤河街西段（汤河街与中原路交叉口路南）（注册地址）
联系电话	0392-2636863 15939292711

产品详情

干式防爆器煤矿使用安装方法，我们一起了解下。

看着非常容易的事，事实上做起来通常是很不易的。除了少量的天分之外，大多是靠拼搏得来的：三分天才，七分拼搏，是不变的法则，一个不愿或不愿拼搏的人，比起原地踏步，还要糟糕，所以你要好地去把握一分一秒的时刻。

【工作原理】 在抽送瓦斯工作过程中，装置内的盖板在气体压力下打开，于正常工作状态；当无瓦斯气体输送时，防回气防爆装置内盖板在配重杠杆作用力下压紧进气管口，这样可以防止瓦斯回送；同时，当发生爆炸时，装置内盖板同样压紧进气管口，压力可以将防爆胶板冲开，以达到泄压防爆的目的，因而有效保护了井上井下、抽放泵站设备。

【干式防爆器安装方法】 1、在安装产品前先确定管路规格与连接方式，在条件允许的情况下，安装此款产品。2、测试管道压的压力，确在铭牌的标定压力范围内使用，使用过程中应当定期做检验。3、安装方式，按进出口端，安装在抽放瓦斯泵吸气侧和排气端的管路上（切勿将方向按反）。4、一般安装在距用户或瓦斯泵较近的地点，防回气防爆装能起到保护矿井上下、抽放泵站及用户。5、使用过程要严格保证底部阀门关闭，保证防爆胶垫未破损。6、安装好后，检查法兰连接处是否牢固，是否出现漏气现象，一旦发现问题立即停止工作。

干式防爆器煤矿使用安装方法 欢迎您的合作。