

从化防静电地板燃烧性能检测中心

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 从化防静电地板燃烧性能检测中心 |
| 公司名称 | 佛山市华谨检测技术服务有限公司产品检测部 |
| 价格 | 150.00/个 |
| 规格参数 | 检测参数:燃烧性能检测中心 检测范围:建筑材料 公司名称:佛山华谨 |
| 公司地址 | 佛山市南海区大沥镇岭南南路85号广佛智城4号楼第7层第4705、4706、4707号单元 |
| 联系电话 | 18688243060 18688243060 |

产品详情

从化防静电地板燃烧性能检测中心 混凝土结构防火涂料:

细度,表干时间,耐水性,耐碱性,粘结强度,耐冷热循环试验,耐火(性能厚度、耐火极限)。

常用建筑内部装修材料燃烧性能等级划分如下:

:花岗石、大理石、水泥制品、混凝土、石有板、石灰制品、粘土、玻璃、瓷砖、铝、铜合金等 B1级:纸面石有板、纤维石有板、水泥刨花板、矿棉装饰吸声板、玻璃棉装饰吸声板、珍珠岩装饰吸声板、难燃胶合板、难燃中密度纤维板、岩棉装饰板、难燃木材、难燃酚醛胶合板、铝箔玻璃钢复合材料等 B2级:各类天然木材、木制人造板、竹材、塑料贴面装饰板、聚脂装饰板、复塑装饰板、塑纤板、胶合板、塑料壁纸、无纺贴墙布、墙布、复合壁纸、天然材料壁纸、人造革等.按照目前的国家标准或特殊规定(采购商制定)进行一系列的试验,测试下述参数,以评定材料的阻燃性:

- 1、点燃性和可燃性,即被引燃的难易程度;
 - 2、火焰传播速度,即火焰沿材料表面的蔓延速度;
 - 3、耐火性,即火穿透材料构件的速度;
 - 4、释放速度(HRR),即材料燃烧时放出的热量和放出的速度;
 - 5、自熄的难易程度;
 - 6、生烟性,包括生烟量,烟的释放速度及烟的组成;
- 燃烧性能分级 不同阻燃测试标准,有不同评判项目,不同测试条件,不同式样尺寸,不同引燃源,不同火源角度和位置,不同作用时间等,因此测试结果会有很大差别,不同标准间没有横向可比性,即使为等同引用标准,也要实际考量测试环境是否变化,操作人员是否妆业,测试样品是否一致等因素。从化防静电地板燃烧性能检测中心 华谨检测有良好的内部机制,优良的工作环境以及良好的激励机制,由一批高素质、高水平、率的人才组成,拥有完善的技术研发力量、专业的实验设备和成熟的售后服务团队。在检验检测领域有着丰富经验,拥有许多种检测手段,覆盖金属材料、有机分析,无机分析,仪器分析等检测手段。熟悉现行的GB/ISO/JIS/STMA/EN/DIN/BS/GOST等先进的技术标准,掌握着新的检测方法

[废气废水噪音检测 南海污染物综合排放检检测](#)