

雷诺护垫厂家A雷诺护垫生产厂家A专业雷诺垫厂家

产品名称	雷诺护垫厂家A雷诺护垫生产厂家A专业雷诺垫厂家
公司名称	河北瑞宏丝网制造有限公司销售部
价格	5.30/平方米
规格参数	厂家:瑞宏 尺寸:齐全 可定制 产地:河北衡水
公司地址	河北省衡水市深州市兵曹乡大贾村村北
联系电话	18503189008 18503189008

产品详情

雷诺护垫厂家A格宾石笼生产商A技术雷洛垫生产厂家

格宾石笼一般都是用于堤坡和坝坡上边，堤坡一定会存在一定倾斜度，当倾斜度越险峻，格宾石笼相对高度越大，装进的石头越大，重心点就会越偏上，越容易发生滑掉的情况，工程项目越容易出问题，尽管我们在工程的时候就会在它侧边和之前会停留一些木柱用于避免它下降，但当相对高度超出一定高度后，这种固定木柱也没有办法阻拦格宾石笼的下降，为了能工程项目的品质，为了能让格宾石笼固定于堤坡上不会滑掉下来，充分发挥格宾石笼的缓冲作用，我们一般在设计格宾石笼的时候都会把薄厚做出来的不容易过厚。

坡道越陡，薄厚越低，这样有助于维护河堤堤坡，让堤坡免遭河流的侵蚀。因此我们在制做格宾石笼的时候一定要严格执行工程图纸规定再加工生产制造，一定不要把薄厚做出来的超标准，以免造成工程施工质量，没法充分发挥维护河堤安全性作用。

格宾石笼的尺寸分成：网笼规格、网眼、丝距及其材料几个方面。这种规格型号数据信息都有具体需要，如下所示：

- 1、格宾石笼规格：一般格宾石笼网笼规格为：长3/4/5/6m*宽2/3m*高0.17/0.23/0.3m，即长3m或4m或5m或6m，总宽2m或3m，高0.17m或0.23m或0.3m。格宾石笼内部结构选用双挡板隔出单独模块；长短、总宽、相对高度公差为 $\pm 5\%$ 。
- 2、网眼规格型号：6×8cm、8×10cm，网眼标准公差为16%/-4%或 $\pm 5\%$ 或0/-10。
- 3、丝距：2.0mm~2.7mm。在其中网眼为6×8cm的网丝孔径为2.0mm或2.2mm为常见。
- 4、材料：热镀锌普锌丝、热镀锌高锌丝、锌铝合金丝、pvc/pe包塑丝等。

用格宾石笼制作而成的工程项目合理布局体主要有以下特点：

- 1、软性合理布局：抗大暴雨、流水冲洗、无合理布局缝、习惯性形变、整体布置有可塑性、用以边坡防护护坡护滩
- 2、吸水性好：能排水管道土体，有利于小山坡稳定，环境保护。
- 3、抗腐蚀：经表面耐蚀处理的镀锌铁丝，坚固耐用，表面加pvc/pe保外护层，可以用于海洋岸滩及水体更改大一点的河流迎水建筑立面。
- 4、组装工程施工便捷：不用水、混凝土、模版和电力工程，简约易装，可按照勾勒捆扎组装成不规则形状，联接为一个整体。
- 5、速度更快，有利于工期紧：可多个一起工程施工，平行面、流水线作业。
- 6、经济实用：可量身定制的应用本地砂石料网络资源。

格宾石笼施工工艺：

- 1、铺装格宾石笼前，由人力对已经完成的边坡进行清洗、整平，消除块状颗粒物和残渣。
- 2、铺装格宾石笼时，应由下而上开展，底部要和堤脚基本严实看齐，钢丝网联接要缝纫式联接，左右钢丝网需有电极连接线开展固定不动。
- 3、格宾石笼添充料石的挑选必须符合尺寸规定，和设计不一致的砂石料不可用以工程施工。
- 4、格宾石笼网笼里的石头放置要坚固、上边要平，堵缝这个小石头远大于网纱，不然无法使用。